

COLLER

Permafix 1514 / Permafix 1515 – Colle pour arêtes au PUR à teneur réduite en monomères



Pauvre en monomères, donc exempt de l'obligation d'étiquetage

Les exigences en matière de collage d'arêtes se sont considérablement durcies avec l'introduction de la technologie du laser. Le joint à optique nulle est devenu un terme important dans la fabrication moderne de meubles. Le Permafix 1514 et le Permafix 1515, deux colles au polyuréthane, sont des nouveautés dans le domaine des colles pour arêtes. Ils possèdent les propriétés éprouvées d'un polyuréthane non chargé et ils satisfont également à de strictes exigences esthétiques.

Les produits à faibles émissions sont en plein essor. Permapack tient à poursuivre son développement dans le domaine du développement durable. Concernant le Permafix 1514 et le Permafix 1515, les ingénieurs ont veillé à réduire fortement leurs teneur en isocyanates monomérique libres lors de leur formulation et de leur fabrication. Le produit est pratiquement exempt d'étiquetage, sa teneur en monomères étant inférieure à <0,1 %, si bien que la protection au travail s'en trouve largement améliorée.

Un produit qui possède de nombreux avantages

- Pauvre en monomères
- Aucun étiquetage
- Adhérence initiale particulièrement élevée
- Bonne application
- Résistant à l'eau et aux solvants
- Hautes résistances
- Joint optique nul

Vos avantages en un coup d'œil

- Meilleure protection au travail
- Économie de matériel et de coûts
- Service personnel sur place

Bon à savoir

Disponible rapidement depuis l'entrepôt de Rorschach.

Caractéristiques techniques

Base polymère	PUR	
Température de traitement	140–160 °C	
Densité	1.15 g/cm ³	
Viscosité à 140 °C	env. 55'000 mPas	
Durée de réticulation	env. 3 jours (en fonction de l'environnement, de la température et de la teneur en humidité du matériau et de l'air)	
Couleurs	Permafix 1514: Naturel, Transparent Permafix 1515: Blanc	
Conditionnement	Cierges de 20 kg Cierges de 2 kg	Sachets de 0.30 kg Sachets de 0.15 kg

Nettoyants appropriés

Permafix 1517	Nettoyants de colle thermo fusible PUR
Permafix 1518	Nettoyants pour colle thermofusible PUR en granulé



Fiches
techniques

Nous sommes partenaires de:

VSSM | Verband Schweizerischer
Schreinermeister
und Möbelfabrikanten

holzbauschweiz
Leistungspartner



Nous sommes membre de:

