

COLLER

Permafix 1520/Permafix 1521 – Colle EVA pour chants pour les machines HOLZ-HER

Des exigences esthétiques élevées dans la fabrication des meubles, le progrès technique et une diversité pratiquement illimitée dans les matériaux à travailler posent aux colles des défis toujours plus grands. Dans le collage moderne des chants, les jointures sont pratiquement invisibles à l'œil nu car les consommateurs s'attendent à avoir une esthétique parfaite.

Ce sont exactement ces exigences que remplit notre thermofusible EVA Permafix 1520/Permafix 1521 pour les machines HOLZ-HER. La colle pour chants se caractérise par une jointure extrêmement fine (Blanc ou Transparent), un comportement de fusion optimal et une très bonne adhérence initiale.



Fiche
technique

Un produit qui possède de nombreux avantages

- Un outil universel pour les chants droits, les centres d'usinage et le soft-forming
- Optimal pour l'utilisation sur des machines HOLZ-HER
- Adhérence initiale élevée et poursuite rapide de la transformation
- Grande stabilité thermique
- Très bon comportement à la fusion

Vos avantages en un coup d'œil

- Un produit pour toutes les applications
- Économies de matériel et de coûts
- Utilisable avec toutes les bandes de chant du marché
- Contrôle de la qualité après la transformation avec rapport de laboratoire
- Service personnel sur place

Bon à savoir

Disponible rapidement depuis
l'entrepôt de Rorschach.

Le joint de colle extrêmement mince, le large spectre d'adhérence et une résistance initiale très élevée garantissent des résultats concluants dans la fabrication de meubles. En tant que produit polyvalent, la colle EVA pour chants Permafix 1520/Permafix 1521 est utilisée dans la production moderne de meubles pour les chants droits, les centres d'usinage et le soft-forming.

Permafix 1520 et Permafix 1521 conviennent au collage de bandes de chant thermoplastiques (ABS, PP, PVC) ainsi que de chants HPL, CPL, mélaminés, plaqués ou massifs.

Caractéristiques techniques

À base de polymère	EVA (Ethylène-Vinyle-Acétate)
Température de traitement	env. 180–200 °C
Densité	env. 1.04 g/cm³
Viscosité à 190 °C	env. 100'000 mPas
Couleurs	Permafix 1521: Blanc Permafix 1520: Transparent
Conditionnement	Cartouche de 0.26 kg

Produits nettoyant

Permafix 1519	Cartouche de nettoyage, Bleu
---------------	------------------------------



Nous sommes partenaires de:

VSSM | Verband Schweizerischer
Schreinermeister
und Möbelfabrikanten

holzbauschweiz
Leistungspartner



Nous sommes membre de:

