

COLLER

Permafix 1523/Permafix 1524 – Colle PUR pour chants pour les machines HOLZ-HER

Notre colle PUR pour chants Permafix 1523/Permafix 1524 est la solution optimale pour les applications existantes dans la fabrication de mobilier. La faible quantité appliquée permet d'avoir des joints ultra-fins qui apportent en outre les avantages d'un collage au polyuréthane.

Les colles présentent une grande stabilité thermique et prouvent leur résistance même sous des conditions renforcées telles que l'exposition à la chaleur, à l'eau, à la vapeur d'eau, aux solvants ou aux détergents.

Permafix 1523/Permafix 1524 est une colle PUR légèrement rempli pour chants de couleur transparente ou blanche.



Fiche
technique

Un produit qui possède de nombreux avantages

- Joints ultra-fins
- Optimal pour l'utilisation sur des machines HOLZ-HER
- Haute résistance initiale et traitement rapide
- Bon comportement à la fusion
- Résistant à l'eau et aux solvants
- Grande stabilité thermique

Vos avantages en un coup d'œil

- Un produit pour de multiples applications
- Économie de matériel et de coûts
- Utilisable avec toutes les bandes de chant du marché
- Contrôle de la qualité après la transformation avec rapport de laboratoire
- Service personnel sur place

Bon à savoir

Disponible rapidement depuis
l'entrepôt de Rorschach.

Les colles Permafix 1523 et Permafix 1524 montrent dans la fabrication de mobilier moderne de quoi elles sont capables. Grâce à un joint de colle extrêmement mince, un vaste éventail d'adhérence et une solidité initiale élevée, la quantité appliquée peut être sensiblement réduite. Le résultat: des joints esthétiques qui n'ont rien à envier aux exigences d'aspect des bordures laser.

Permafix 1523 et Permafix 1524 conviennent au collage de toutes sortes de bordures: HPL, CPL, résine de mélanine, bois plaqué, bois massif et matériaux thermoplastiques (ABS, PP, PVC).

Caractéristiques techniques

À base de polymère	PUR
Température de traitement	env. 140 °C
Densité	1.3 g/cm ³
Viscosité à 140 °C	env. 80'000 mPas
Couleurs	Permafix 1523: Transparent Permafix 1524: Blanc
Conditionnement	Cartouche en boîte alu de 0.26 kg

Produits nettoyant

Cartouche de nettoyage, Bleu Permafix 1519



Nous sommes partenaires de:

VSSM | Verband Schweizerischer
Schreinermeister
und Möbelfabrikanten

holzbauschweiz
Leistungspartner



Nous sommes membre de:

