

COLLER

Permafix 1542 – Colle de surface PUR

Cette colle thermofusible polyuréthane réactive destinée au contrecollage de surface répond à des exigences élevées et convient à une multitude de tâches.

La colle Permafix 1542 nécessite des temps de pression courts pour une haute résistance. Thermofusible et PUR, il convient à la fabrication d'éléments sandwichs et de plaques alvéolaires, et se prête au laminage de différents éléments de meubles à base de bois avec les parements les plus divers. Les collages avec de l'aluminium, du chrome, de l'acier, de la mousse PU, du plastique et du PVC ne posent aucun problème.

Un produit qui possède de nombreux avantages

- Utilisation universelle
- Convient à des encollages de serrage grâce à sa haute adhérence initiale
- Temps ouvert moyen
- Haute résistance et temps de pression courts
- Bonnes propriétés pour l'exploitation par machine
- Facile à nettoyer

Vos avantages en un coup d'œil

- Un produit pour toutes les applications
- Économie de matériel et de coûts
- Service personnel sur place



Fiche
technique

Bon à savoir

Disponible rapidement depuis
l'entrepôt de Rorschach.

Les possibilités d'emploi du Permafix 1542 sont très diverses: cette colle thermofusible convient aux collages de bordures HPL, CPL, mélaminées, plaquées, ainsi qu'aux plastiques massifs et thermoplastiques (ABS, PP, PVC).

Le Permafix 1542 est vraiment polyvalent et convainc par ses joints minces et presque transparents, son large spectre d'adhérence et sa haute résistance initiale. Il est possible de renoncer aux produits de remplissage, ce qui réduit significativement la quantité à appliquer. Sa résistance initiale élevée permet de réaliser des collages de serrage sans problème.

Caractéristiques techniques

Base polymère	PUR
Température d'application	100 °C–140 °C
Densité	1.09 g/cm³
Viscosité à 140 °C	env. 4'000 mPas
Temps ouvert	jusqu'à 15 minutes
Durée de réticulation	env. 3 jours (selon l'environnement, la température et la teneur en humidité du matériau et de l'air)
Couleur	Incolore, Transparent
Conditionnement	Seau de 18 kg

Nettoyant

Permafix 1549	Nettoyant pour adhésif thermofusible
Permafix 1518	Granulat de nettoyage
PUR Permafix 1485	Nettoyant

Nous sommes partenaires de:



Nous sommes membre de:

