

COLLER

Permafix 1549 – Nettoyant pour adhésif thermofusible en polyuréthane

Réduisez vos travaux de nettoyage avec Permafix 1549. Les flocons sont simples et économiques à utiliser et enlèvent sans effort les résidus de colle de surface PUR.

Même les rouleaux fortement salis retrouvent leur éclat grâce à ces flocons nettoyante, qu'ils soient en acier inoxydable ou avec un revêtement plastique (p. ex. Viton®).

Un produit qui possède de nombreux avantages

- Simplicité d'utilisation
- Nettoyage efficace
- Consommation économique
- Adapté de manière optimale aux colles de surface PUR Permafix

Vos avantages en un coup d'œil

- Un produit pour toutes les colles PUR
- Économie de matériel et de coûts
- Service personnel sur place



Fiche
technique

Bon à savoir

Disponible rapidement depuis
l'entrepôt de Rorschach.

Grâce à Permafix 1549, vous éliminez avec efficacité tous les résidus de colle de surface PUR:

Lancez à vide le système d'application avec le mode de nettoyage correspondant (sens d'entraînement inversé). Positionnez sous les rouleaux un bac de récupération dont l'intérieur est recouvert de papier. Aux endroits nécessaires, éliminez les résidus grossiers de colle au moyen d'une spatule en bois.

Remettez la machine en marche normale et ajoutez les flocons de nettoyage. Faites tourner la machine pendant 10 à 15 minutes et laissez agir les flocons. Faites à nouveau tourner la machine à vide et au besoin, répétez l'opération.

Finalement, séchez les rouleaux avec un chiffon non pelucheux. La machine est alors prête à redémarrer et peut être remplie.

Si nécessaire, les rouleaux et les mâchoires de serrage peuvent également être nettoyés avec Permafix 1485.

Caractéristiques techniques

Base	Sel organique
Température d'application	+ 70 °C
Densité	1.1 g/cm³
Couleur	Blanc
Conditionnement	Fût de 120 kg

Nettoyant

Permafix 1485	Nettoyant PUR
---------------	---------------

Nous sommes partenaires de:



Nous sommes membre de:

