

**Nouveau dans
la gamme.**



Une marque de Permapack.

Permafix 606

Tresse pour joints sans fils 100 % laine de mouton suisse

La laine de mouton se distingue dans la construction et la rénovation par ses caractéristiques remarquables d'isolation thermique. Ce produit naturel isole non seulement les joints et les raccords, mais il crée en même temps une température ambiante agréable. La laine, qui protège le mouton du vent et des intempéries, assure également la bonne isolation des fenêtres et des portes et régule l'humidité ambiante. Ce produit naturel capte en outre les substances nocives dans l'air ambiant. Cela n'est pas seulement une bonne nouvelle pour les personnes allergiques, puisqu'un climat intérieur sain accroît le bien-être général.



Un produit qui possède de nombreux avantages

- Matériau de construction durable et renouvelable produit en Suisse
- Bonne isolation thermique et acoustique
- Régule l'humidité et est perméable à l'air avec effet purificateur
- Est conforme aux prescriptions MINERGIE®-ECO et ecobau
- La laine est équipée d'une protection antimites
- Emballage facile d'emploi (bandoulière; bout à portée de main)



Vos avantages en un coup d'œil

- Emploi sans risques dans l'ensemble du bâtiment et lors de la démolition
- Rend le climat ambiant sain et agréable
- Utilisation sans risque pour les ouvriers
- Pratique et permet de gagner du temps dans sa maniabilité grâce à un emballage idéal
- N'engendre aucune salissure des éléments de construction ou de la zone de travail

Tresse pour joints sans fils

La tresse pour joints Permafix 606, composée exclusivement de cette matière première, se sert de toutes les propriétés de la laine de mouton. Elle permet ainsi d'isoler durablement les joints de raccordement et les ouvertures au niveau des cadres de fenêtre et de porte. Là où la mousse PU ne doit pas être utilisée conformément aux prescriptions MINERGIE®-Eco, on s'en sert comme alternative écologique. La tresse pour joints Permafix 606 est composée à 100 % de laine de mouton suisse ce qui en fait un produit complètement écologique.

Le rouleau pratique permet de transporter facilement la filasse sur le lieu de l'intervention. Le bout du rouleau est tout de suite à portée de main. Il est facile à remplacer sans ouvrir le sac.

Caractéristiques techniques

Conductibilité thermique	$\lambda = 0.035 \text{ W/mK}$
Résistance à la diffusion	$\mu = 1$
Catégorie de réaction au feu	RF2 (faible contribution au feu: AEA1)

Conditionnement

Rouleau en sac à 7.5kg
Longueur/rlx 210m
Largeur de joints 10–30mm

Bon à savoir

La tresse pour joints peut être utilisée comme alternative aux mousses PU habituelles.

