

Anwendungs- und Primertabelle SMP-Montageklebstoffe

Anwendung	Klebstoff				
					
	Permafix 1150	Permafix 1152	Permafix 1153	Permafix 1154	
ABS	0	✓ 191	✓ 191	✓ 191	
Acrylglas	✓ 191	✓	✓	✓	
Aluminium blank	✓ 191	✓ 191	✓ 191	✓ 191	
Aluminium eloxiert	✓ 191	✓ 191	✓ 191	✓ 191	
Aluminium pulverbeschichtet	✓ 191	✓ 191	✓ 191	✓ 191	
Beton**	✓ 190	✓ 190	✓ 190	✓ 190	
Bitumen	0	0	0	0	
Chrom	✓	✓	✓	✓	
Edelstahl V2A V4A	✓	✓	✓	✓	
Email	✓	✓	✓	✓	
Faserzement	✓ 190	✓ 190	✓ 190	✓ 190	
Fliesen glasiert	✓	✓	✓	✓	
Fliesen unglasiert	✓	✓	✓	✓	
Gipsfaserplatte	✓ 190	✓ 190	✓ 190	✓ 190	
Glas	✓	✓	✓	✓	
Holzwerkstoffplatten	✓	✓	✓	✓	
Kalk/Backstein**	✓ 190	✓ 190	✓ 190	✓ 190	
Kork	✓	✓	✓	✓	
Kunststein	✓ 190	✓ 190	✓ 190	✓ 190	
Kupfer	0	0	0	0	
Lacke (DD, Acryl, Dispersion Epoxy)	✓	✓	✓	✓	
Lasuranstriche	✓	✓	✓	✓	
Massivholz (Tanne, Fichte, Buche, Ahorn etc.)	✓	✓	✓	✓	
Massivholz (Sipo, Meranti etc.)	0	✓ 191	✓ 191	✓ 191	
Melaminharz	✓	✓	✓	✓	
Messing	0	0	0	0	
Naturstein	✓ 190	✓ 190	✓ 190	✓ 190	
PMMA*	✓	✓	✓	✓	
Polycarbonat*	✓	✓	✓	✓ 191	
Polyester	✓	✓	✓	✓	
Porenbeton	✓ 190	✓ 190	✓ 190	✓ 190	
PTFE	0	0	0	0	
PVC-hart	✓	✓	✓	✓ 191	
Spiegel	✓	✓	✓	✓	
Stahl blank	✓ 191	✓ 191	✓ 191	✓ 191	
Stahl verzinkt	✓ 191	✓ 191	✓ 191	✓ 191	
Styropor	✓	✓	✓	✓	
Zinkblech	0	✓ 191	✓ 191	✓ 191	

Anwendungs- und Primertabelle SMP-Montageklebstoffe

Anwendung	Klebstoff		
			
	Permafrix 1156	Permafrix 1159	Permafrix 1189
ABS	✓ 191	✓ 191	✓ 191
Acrylglas	✓	✓	✓
Aluminium blank	✓ 191	✓ 191	✓ 191
Aluminium eloxiert	✓ 191	✓ 191	✓ 191
Aluminium pulverbeschichtet	✓ 191	✓ 191	✓ 191
Beton**	✓ 190	✓ 190	✓ 190
Chrom	✓	✓	✓
Edelstahl V2A V4A	✓	✓	✓
Email	✓	✓	✓
Faserzement	✓ 190	✓ 190	✓ 190
Fliesen glasiert	✓	✓	✓
Fliesen unglasiert	✓	✓	✓
Glas	✓	✓	✓
Gipsfaserplatte	✓ 190	✓ 190	✓ 190
Holzwerkstoffplatten	✓	✓	✓
Kalk/Backstein**	✓ 190	✓ 190	✓ 190
Kork	✓	✓	✓
Kunststein	✓ 190	✓ 190	✓ 190
Kupfer	0	0	✓
Lacke (DD, Acryl, Dispersion Epoxy)	✓	✓	✓
Lasuranstriche	✓	✓	✓
Massivholz (Tanne, Fichte, Buche, Ahorn etc.)	✓	✓	✓ 191
Massivholz (Sipo, Meranti etc.)	✓ 191	✓ 191	✓ 191
Melaminharz	✓	✓	✓
Messing	0	0	✓
Naturstein	✓ 190	✓ 190	✓ 190
PMMA*	✓	✓	✓
Polycarbonat*	✓ 191	✓ 191	✓ 191
Polyester	✓	✓	✓
Porenbeton	✓ 190	✓ 190	✓ 190
PTFE	0	0	0
PVC-hart	✓ 191	✓ 191	✓ 191
Spiegel	✓	✓	✓
Stahl blank	✓ 191	✓ 191	✓ 191
Stahl verzinkt	✓ 191	✓ 191	✓ 191
Styropor	✓	✓	✓
Zinkblech	✓ 191	✓ 191	✓ 191

Bemerkungen: Innerhalb der Materialien kann es zu starken Schwankungen von Qualität und/oder Zusammensetzung kommen. Vorversuche sind deshalb zu empfehlen. Weitere Informationen entnehmen Sie dem technischen Datenblatt.

- * Darf nur spannungsfrei verklebt werden, da sonst mit Spannungsrissen zu rechnen ist.
 ** Grundsätzlich sind saugende und poröse Untergründe mit dem Primer Permafrix 190 vorzubehandeln. Dies ist speziell wichtig bei erhöhter Wasserbelastung.

Legende

- ✓ = geeignet
 ✓ 191 = geeignet mit Primer Permafrix 191
 ✓ 190 = geeignet mit Primer Permafrix 190
 0 = nicht geeignet