

PROTÉGER

Des solutions faciles à utiliser pour des travaux de masquage propres.



Bandes à masquer crêpées



	Permafix 125 Bande à masquer en papier crêpe fortement imprégné, TOP	Permafix 124 Bande à masquer en papier crêpe imprégné, PRO	Permafix 120 Bande à masquer en papier crêpe, ECO
Épaisseur de la bande (µm)	125	120	120
Largeur de la bande (mm)	19, 22, 25, 30, 38, 50, 75, 100	19, 22, 25, 30, 38, 50, 75, 100	19, 25, 30, 38, 50
Longueur de la bande (m)	50	50	50

Utilisations

Pour l'intérieur	•••	•••	•••
Pour l'extérieur	•	x	x
Acier	•	•	•
Aluminium éloxé	x	x	x
Aluminium revêtu	•	•	•
Béton apparent	x	x	x
Bois brut	•	x	x
Bois huilé	•	•	•
Bois laqué	•••	•••	•••
Crépi blanc	x	x	x
Cuivre	•	•	•
Papier peint	x	x	x
Parquet huilé	x	x	x
Parquet laqué	x	x	x
Pierre naturelle	x	x	x
Plastique	••	••	••
Sol de la salle de gymnastique	x	x	x
Surfaces lisses	•••	•••	•••
Surfaces poreuses	•	•	•
Verre	•	•	•

Particularités

Résistance aux UV	•	x	x
Résistance à la chaleur	••	•	x
Résistance à l'humidité	••	••	•
Résistance à l'eau/aux solvants	•••	••	•
Arête de peinture exacte	•	•	•
Déchirabilité à la main	•••	•••	•••
Sollicitabilité mécanique	••	••	••

Propriétés

Adhérence	moyenne	moyenne	moyenne
Adhésivité (N/cm)	2.3 N/cm	2.2 N/cm	2.1 N/cm
Durée de l'utilisation	3 d extérieur/5 d intérieur	0 d extérieur/3 d intérieur	0 d extérieur/1 d intérieur
Adhésif	Caoutchouc naturel	Caoutchouc naturel	Caoutchouc naturel
Support	Papier crêpe imprégné	Papier semi-crêpe	Papier crêpe
Résistance à la température	+90 °C 1 h/+110 °C 30 min	+80 °C 1 h	+60 °C

Légende • convient •• convient bien ••• convient très bien ♦ vérifier impérativement x déconseillé

Bandes à masquer washi

					
	Permafix 770 Washi renforcé par des fibres, TOP	Permafix 750 Washi longue durée, PRO	Permafix 710 Ruban adhésif washi, ECO	Permafix 790 Washi sensitive, SPEC	Permafix 780 Washi pour papier peints Low Tack, SPEC
Épaisseur de la bande (µm)	110	79	95	75	80
Largeur de la bande (mm)	19, 25, 30, 38, 50	19, 25, 30, 38, 50	24, 30, 36, 48	25, 30, 38	25, 30
Longueur de la bande (m)	50	50	50	50	50

Utilisations

Pour l'intérieur	•••	•••	•••	•••	•••
Pour l'extérieur	•••	•••	•••	x	x
Acier	••	••	•••	x	x
Aluminium éloxé	x	x	x	x	x
Aluminium revêtu	•••	•••	•••	x	x
Béton apparent	x	x	x	x	x
Bois brut	•	•	•	••	••
Bois huilé	••	••	••	••	••
Bois laqué	•••	•••	•••	•••	•••
Crépi blanc	x	x	x	•	x
Cuivre	••	••	••	x	x
Papier peint	x	x	x	•••	••
Parquet huilé	••	••	••	••	••
Parquet laqué	•••	•••	•••	x	x
Pierre naturelle	x	x	x	x	x
Plastique	•••	•••	•••	•••	•••
Sol de la salle de gymnastique	•••	•••	•••	x	x
Surfaces lisses	•••	•••	•••	•••	•••
Surfaces poreuses	•	•	•	•	•
Verre	•••	•••	•••	••	••

Particularités

Résistance aux UV	•••	•••	•••	•••	•••
Résistance à la chaleur	•••	•••	•••	••	••
Résistance à l'humidité	•••	•••	•••	•	•
Résistance à l'eau/aux solvants	•••	•••	•••	•••	•••
Arête de peinture exacte	•••	•••	•••	••	••
Déchirabilité à la main	•••	•••	•••	•••	•••
Sollicitabilité mécanique	••	••	••	•	•

Propriétés

Adhérence	moyenne	moyenne	moyenne	très faible	faible
Adhésivité (N/cm)	2.0 N/cm	2.0 N/cm	1.8 N/cm	0.45 N/cm	0.9 N/cm
Durée de l'utilisation	4 m extérieur / 6 m intérieur	3 m extérieur / 5 m intérieur	1 m extérieur / 2 m intérieur	14 d intérieur	7 d intérieur
Adhésif	Acrylique	Acrylique	Acrylique	Acrylique	Acrylique
Support	Papier de riz renforcé de fibres	Papier riz imprégné	Papier riz d'origine japonais	Papier riz d'origine japonais	Papier riz d'origine japonais
Résistance à la température	+150 °C 30 min	+150 °C 20 min	+150 °C 30 min	+80 °C	+80 °C

Légende • convient •• convient bien ••• convient très bien ♦ vérifier impérativement x déconseillé

Rubans en tissu



Permafix 293
Ruban à béton en tissu à mailles fines

Permafix 291
Ruban à béton en tissu à mailles grossières

Permafix 290
Ruban à béton en tissu

Épaisseur de la bande (µm)	200	220	170
Largeur de la bande (mm)	38, 44, 50	25, 44, 50	44
Longueur de la bande (m)	50	50	50

Utilisations

Pour l'intérieur	•••	•••	•••
Pour l'extérieur	•••	•••	•••
Acier	•••	•••	•••
Aluminium éloxé	x	x	x
Aluminium revêtu	x	x	x
Béton apparent	x	x	x
Bois brut	x	x	x
Bois huilé	x	x	x
Bois laqué	x	x	x
Crépi blanc	x	x	x
Cuivre	x	x	x
Papier peint	x	x	x
Parquet huilé	x	x	x
Parquet laqué	x	x	x
Pierre naturelle	x	x	x
Plastique	x	x	x
Sol de la salle de gymnastique	x	x	x
Surfaces lisses	x	x	x
Surfaces poreuses	•••	•••	•••
Verre	•	•	x




Particularités

Résistance aux UV	x	x	x
Résistance à la chaleur	x	x	x
Résistance à l'humidité	•••	•••	•••
Résistance à l'eau/aux solvants	•••	•••	•••
Arête de peinture exacte	x	x	x
Déchirabilité à la main	•••	•••	•••
Sollicitabilité mécanique	•	•	•

Propriétés

Adhérence	haute	haute	haute
Adhésivité (N/cm)	3.7 N/cm	3.7 N/cm	4.0 N/cm
Durée de l'utilisation	5 d extérieur/7 d intérieur	5 d extérieur/7 d intérieur	5 d extérieur/7 d intérieur
Adhésif	Caoutchouc naturel, sans solvants	Caoutchouc naturel, sans solvants	Caoutchouc naturel, sans solvants
Support	Tissu polyester doublé de PE	Tissu coton doublé de PE	Tissu polyester recouvert de PE
Résistance à la température	-50 °C jusqu'à +60 °C	-50 °C jusqu'à +60 °C	-50 °C jusqu'à +75 °C

Légende • convient •• convient bien ••• convient très bien ♦ vérifier impérativement x déconseillé

				
	Permafix 295 Ruban à béton en tissu High-Tack	Permafix 296 Ruban à béton en tissu longue durée	Permafix 298 Ruban en tissu longue durée avec adhésif acrylique	Permafix 445 Ruban en tissu, Gaffer
Épaisseur de la bande (µm)	300	300	160	280
Largeur de la bande (mm)	38, 44, 50	25, 38, 50	38, 50	50
Longueur de la bande (m)	50	50	50	50

Utilisations

Pour l'intérieur	•••	•••	•••	•••
Pour l'extérieur	•••	•••	•••	x
Acier	•••	•••	••	••
Aluminium éloxé	x	x	x	x
Aluminium revêtu	x	••	•••	••
Béton apparent	x	x	•♦	x
Bois brut	x	x	x	x
Bois huilé	x	x	x	x
Bois laqué	x	•	•	•
Crépi blanc	x	x	x	x
Cuivre	x	x	••	••
Papier peint	x	x	x	x
Parquet huilé	x	x	x	x
Parquet laqué	x	x	•	•
Pierre naturelle	x	x	••♦	x
Plastique	x	•	••	••
Sol de la salle de gymnastique	x	x	x	••
Surfaces lisses	x	x	•••	•••
Surfaces poreuses	•••	•••	•••	••
Verre	x	•	••	•••

Particularités



Résistance aux UV	x	••	•••	x
Résistance à la chaleur	x	•	•	•
Résistance à l'humidité	•••	•••	•••	••
Résistance à l'eau/aux solvants	•••	•••	•••	••
Arête de peinture exacte	x	•	•	x
Déchirabilité à la main	•••	•••	•••	•••
Sollicitabilité mécanique	•	•••	•••	•••

Propriétés

Adhérence	très haute	haute	moyenne	haute
Adhésivité (N/cm)	4.0 N/cm	4.6 N/cm	3.6 N/cm	4.0 N/cm
Durée de l'utilisation	5 d extérieur / 7 d intérieur	10 d extérieur / 30 d intérieur	2 m extérieur / 3 m intérieur	0 d extérieur / 14 d intérieur
Adhésif	Caoutchouc naturel, sans solvants	Caoutchouc naturel	Acrylique	Caoutchouc naturel
Support	Tissu polyester doublé de PE	Tissu doublé de PE	Fil plat en polyéthylène	Ruban tissé en polyester extrudé
Résistance à la température	-50 °C jusqu'à +65 °C	jusqu'à +80 °C	-20 °C jusqu'à +60 °C	-50 °C jusqu'à +80 °C

Légende • convient •• convient bien ••• convient très bien ♦ vérifier impérativement x déconseillé

Rubans en film

					
	Permafix 279 Ruban de protection PE	Permafix 277 Ruban longue durée PVC	Permafix 273 Ruban à béton PVC	Permafix 271 Ruban adhésif en PVC, rainures transversales	Permafix 212 Ruban de coffrage en PVC souple
Épaisseur de la bande (µm)	110	130	130	160	160
Largeur de la bande (mm)	25, 38, 50	25, 38, 50	50	38, 50	50, 75
Longueur de la bande (m)	33	33	33	33	33

Utilisations

Pour l'intérieur	•••	•••	•••	•••	••
Pour l'extérieur	•••	•••	•••	•••	••
Acier	••	••	••	••	x
Aluminium éloxé	x	x	x	x	x
Aluminium revêtu	•••	•••	•••	•••	x
Béton apparent	x	x	x	x	x
Bois brut	x	x	x	x	x
Bois huilé	x	x	x	x	x
Bois laqué	••	••	••	••	x
Crépi blanc	x	x	x	x	x
Cuivre	••	••	••	••	x
Papier peint	x	x	x	x	x
Parquet huilé	x	x	x	x	x
Parquet laqué	••	••	••	••	x
Pierre naturelle	x	x	x	x	x
Plastique	•••	•••	•••	•••	x
Sol de la salle de gymnastique	•••	••	x	x	x
Surfaces lisses	•••	•••	•••	•••	x
Surfaces poreuses	••	••	••	••	•••
Verre	•••	•••	•••	•••	x

Particularités

Résistance aux UV	•••	•••	x	x	x
Résistance à la chaleur	•	•	•	•	x
Résistance à l'humidité	•••	•••	•••	•••	•••
Résistance à l'eau/aux solvants	•••	•••	•••	•••	•••
Arête de peinture exacte	••	••	x	x	x
Déchirabilité à la main	••	••	•	•	•
Sollicitabilité mécanique	••	••	•••	•••	•••


Propriétés

Adhérence	faible	moyenne	moyenne	moyenne	haute
Adhésivité (N/cm)	1.3 N/cm	1.7 N/cm	1.7 N/cm	1.4 N/cm	2.3 N/cm
Durée de l'utilisation	1 m extérieur / 2 m intérieur	21 d extérieur / 30 d intérieur	14 d extérieur / 20 d intérieur	10 d extérieur / 14 d intérieur	1 m extérieur / 2 m intérieur
Adhésif	Acrylique	Caoutchouc	Caoutchouc	Caoutchouc	Caoutchouc blanc
Support	Film polyéthylène	Film PVC souple	Film PVC souple	Film PVC souple	Film PVC souple
Résistance à la température	-40 °C à +60 °C	-5 °C à +60 °C	-5 °C à +60 °C	-5 °C à +60 °C	-5 °C à +75 °C

Légende • convient •• convient bien ••• convient très bien ♦ vérifier impérativement x déconseillé



Papier de protection pour le sol



	Permafix 1350 Papier de protection doublure plastique	Permafix 1351 Papier de protection non contrecollé	Permafix 1360 Papier de protection extra fort
Grammage (g/m ²)	160	150	270
Largeur du rouleau (mm)	1'500	1'000, 1'500	1'000, 1'500
Longueur du rouleau (m)	85	133, 88	74, 49

Utilisations

Pour l'intérieur	•••	•••	•••
Pour l'extérieur	x	x	x
Béton apparent	•♦	•♦	•♦
Bois brut	•••	•••	•••
Bois huilé	•••	•••	•••
Bois laqué	•••	•••	•••
Parquet huilé	•••	•••	•••
Parquet laqué	•••	•••	•••
Pierre naturelle	•♦	•♦	•♦
Plastique	•••	•••	•••
Sol de la salle de gymnastique	•••	•••	•••
Surfaces lisses	•••	•••	•••
Surfaces poreuses	•	•	•
Verre	•••	•••	•••

Particularités

Résistance aux UV	•	•	•
Résistance à la chaleur	•	•	•
Résistance à l'humidité	•	•	•
Résistance à l'eau/aux solvants	•	•	•
Arête de peinture exacte	x	x	x
Déchirabilité à la main	•	•	•
Sollicitabilité mécanique	••	••	••

Légende • convient •• convient bien ••• convient très bien ♦ vérifier impérativement x déconseillé

Papier de protection pour l'appareil de recouvrement

			
	Permafix 1340 Papier de protection, pour le grand appareil de recouvrement	Permafix 1330 Papier de protection, pour le grand appareil de recouvrement	Permafix 1310 Papier de protection, pour handmasker
Grammage (g/m ²)	60	40	40
Largeur du rouleau (mm)	150, 300, 600	300, 600, 900, 1'500	150, 225
Longueur du rouleau (m)	361	585, 590	50

Utilisations

Pour l'intérieur	•••	•••	•••
Pour l'extérieur	x	x	x
Béton apparent	•♦	•♦	•♦
Bois brut	•••	•••	•••
Bois huilé	•••	•••	•••
Bois laqué	•••	•••	•••
Parquet huilé	•••	•••	•••
Parquet laqué	•••	•••	•••
Pierre naturelle	•♦	•♦	•♦
Plastique	•••	•••	•••
Sol de la salle de gymnastique	•••	•••	•••
Surfaces lisses	•••	•••	•••
Surfaces poreuses	•	•	•
Verre	•••	•••	•••

Particularités

Résistance aux UV	•	•	•
Résistance à la chaleur	•	•	•
Résistance à l'humidité	•	•	•
Résistance à l'eau/aux solvants	•	•	•
Arête de peinture exacte	x	x	x
Déchirabilité à la main	•	•	•
Sollicitabilité mécanique	•	•	•



Légende • convient •• convient bien ••• convient très bien ♦ vérifier impérativement x déconseillé

Accessoires

Scannez le code QR et trouvez
l'accessoire qui vous convient.



Papier de protection avec ruban adhésif



Permafix 051

Papier de protection avec ruban adhésif Washi

Permafix 050

Papier de protection avec ruban adhésif en papier crêpe

Grammage (g/m ²)	40	40
Largeur du rouleau (mm)	180	180
Longueur du rouleau (m)	20	20

Utilisations

Pour l'intérieur	•••	•••
Pour l'extérieur	x	x
Béton apparent	x	x
Bois brut	•••	•••
Bois huilé	•••	•••
Bois laqué	•••	•••
Parquet huilé	•••	•••
Parquet laqué	•••	•••
Pierre naturelle	x	x
Plastique	•••	•••
Sol de la salle de gymnastique	•••	•••
Surfaces lisses	•••	•••
Surfaces poreuses	•	•
Verre	•••	•••

Particularités


Résistance aux UV	•••	•
Résistance à la chaleur	••	•
Résistance à l'humidité	••	•
Résistance à l'eau/aux solvants	••	••
Arête de peinture exacte	••	•
Déchirabilité à la main	•••	•••
Sollicitabilité mécanique	••	••

Propriétés

Adhérence	faible	faible
Adhésivité (N/cm)	2.2 N/cm	3.5 N/cm
Durée de l'utilisation	1 m extérieur/2 m intérieur	7 d intérieur
Adhésif	Acrylique	Gaoutchouc naturel
Support	Papier riz d'origine japonais	Papier semi-crêpe
Résistance à la température	+80 °C	+60 °C

Légende • convient •• convient bien ••• convient très bien ♦ vérifier impérativement x déconseillé

Papiers de protection autocollants



	Permafix 040 Papier de protection autocollant	Permafix 041 Papier de protection autocollant, robuste	Permafix 042 Papier de protection autocollant, imprégné
Grammage (g/m ²)	50	90	62
Largeur du rouleau (mm)	75, 150, 225	600	75, 150, 225
Longueur du rouleau (m)	50	10	50

Utilisations

Pour l'intérieur	•••	•••	•••
Pour l'extérieur	x	x	x
Béton apparent	♦	♦	♦
Bois brut	•••	•••	•••
Bois huilé	•••	•••	•••
Bois laqué	•••	•••	•••
Parquet huilé	•••	•••	•••
Parquet laqué	•••	•••	•••
Pierre naturelle	♦	♦	♦
Plastique	•••	•••	•••
Sol de la salle de gymnastique	•••	•••	•••
Surfaces lisses	•••	•••	•••
Surfaces poreuses	•	•	•
Verre	•••	•••	•••

Particularités

Résistance aux UV	•	•	•
Résistance à la chaleur	•	•	•
Résistance à l'humidité	•	•	••
Résistance à l'eau/aux solvants	•	•	••
Arête de peinture exacte	x	x	x
Déchirabilité à la main	••	••	••
Sollicitabilité mécanique	•	••	•

Propriétés

Adhérence	faible	faible	faible
Adhésivité (N/cm)	0.45 N/cm	1.2 N/cm	1.2 N/cm
Durée de l'utilisation	2 m intérieur	2 m intérieur	7 d intérieur
Adhésif	Acrylique	Acrylique	Acrylique
Support	Papier kraft brun nature	Papier kraft brun nature	Papier kraft imprégné
Résistance à la température	+80 °C	+80 °C	+80 °C

Légende • convient •• convient bien ••• convient très bien ♦ vérifier impérativement x déconseillé

Non-tissés de protection



	Permafix 1010 Non-tissé pour la construction extra robuste avec colle spéciale modifiée	Permafix 1002 Non-tissé pour peintres et plâtriers avec colle spéciale modifiée	Permafix 1020 Non-tissé pour la construction, perméable à la vapeur avec colle spéciale modifiée
Grammage (g/m ²)	180	130	180
Largeur du rouleau (mm)	1'000, 2'000	1'000, 2'000	1'000, 2'000
Longueur du rouleau (m)	50	50	50

Utilisations

Pour l'intérieur	•••	•••	•••
Pour l'extérieur	••	••	••
Acier	•••	•••	•••
Aluminium revêtu	•••	•••	•••
Béton apparent	x	x	•••
Bois brut	•••	•••	•••
Bois huilé	x	x	•••
Bois laqué	•••	•••	•••
Carrelage, ancien	•••	•••	•••
Carrelage, nouveau	x	x	•••
Cuivre	•••	•••	•••
Parquet huilé	•••	•••	•••
Parquet huilé à neuf	x	x	•••
Parquet laqué	•••	•••	•••
Parquet reverni	x	x	•••
Pierre naturelle	x	x	•••
Sol de la salle de gymnastique	•••	•••	•••
Surfaces lisses	•••	•••	•••
Surfaces poreuses	•••	•••	•••
Verre	•••	•••	•••

Particularités

Perméabilité à la vapeur g/m ² /h	0	0	70
Résistance aux UV	•	•	•
Résistance à la chaleur	x	x	x
Résistance à l'humidité	••	••	•••
Résistance à l'eau/aux solvants	•••	•••	•••
Sollicitabilité mécanique	•••	•••	•••

Propriétés

Adhésif	Colle spéciale modifiée	Colle spéciale modifiée	Colle spéciale modifiée
Support	Fibres synthétiques de grande qualité	Fibres synthétiques de grande qualité	100 % polyester
Film	Polyéthylène, 40µm	Polyéthylène, 30µm	Membrane perméable à la vapeur

Légende • convient •• convient bien ••• convient très bien ♦ vérifier impérativement x déconseillé


Permafix 1080 FH*

Non-tissé pour la construction, ignifuge

Permafix 1110

Non-tissé pour peintres, absorbant

Permafix 1130

Allfelt, non-tissé de protection autocollant

Grammage (g/m ²)	180	220	300
Largeur du rouleau (mm)	1'000, 2'000	1'000, 2'000	700, 1'000 1'300, 2'000
Longueur du rouleau (m)	50	50	25

Utilisations

Pour l'intérieur	•••	•••	•••
Pour l'extérieur	••	•••	•••
Acier	•••	•••	x
Aluminium revêtu	•••	•••	x
Béton apparent	x	x	•••
Bois brut	•••	•••	x
Bois huilé	x	x	x
Bois laqué	•••	•••	x
Carrelage, ancien	•••	•••	x
Carrelage, nouveau	x	x	x
Cuivre	•••	•••	x
Parquet huilé	•••	•••	x
Parquet huilé à neuf	x	x	x
Parquet laqué	•••	•••	x
Parquet revern	x	x	x
Pierre naturelle	x	x	x
Sol de la salle de gymnastique	•••	•••	x
Surfaces lisses	•••	•••	x
Surfaces poreuses	•••	•••	•••
Verre	•••	•••	x

Particularités

Résistance aux UV	•	•	••
Résistance à la chaleur	x	x	x
Résistance à l'humidité	•••	•••	•••
Résistance à l'eau/aux solvants	•••	•••	•••
Sollicitabilité mécanique	•••	•	•••


Propriétés

Adhésif	Colle spéciale modifiée	–	–
Support	Fibres synthétiques ignifuges	Feutre de coton	Fibres synthétiques
Film	Polyéthylène, 40 µm	Polyéthylène	Film adhérent

Légende • convient •• convient bien ••• convient très bien ♦ vérifier impérativement x déconseillé

 * sur commande dès 12'000 m²

Feuilles de protection



	Permafix 062 Feuille de protection avec bande à masquer longue durée	Permafix 054 Feuille de protection avec bande à masquer crêpe	Permafix 057 Feuille de protection, avec ruban en tissu
Largeur du rouleau (mm)	550, 1'400, 2'700	550, 1'400, 2'700	550, 1'400, 2'700
Longueur du rouleau (m)	33, 20	33, 20	17
Hauteur du rouleau (mm)	100, 200	100, 200	100, 200

Utilisations

Pour l'intérieur	•••	•••	•••
Pour l'extérieur	•••	x	•••
Acier	••	•	x
Aluminium éloxé	••	•	••
Aluminium revêtu	•••	•••	•••
Béton apparent	x	x	x
Bois brut	•	•	x
Bois huilé	•	•	x
Bois laqué	•••	•••	•••
Crépi blanc	x	x	x
Cuivre	••	•	x
Papier peint	x	x	x
Parquet huilé	x	x	x
Parquet laqué	x	x	x
Pierre naturelle	x	x	x
Plastique	•••	••	•••
Sol de la salle de gymnastique	x	x	x
Surfaces lisses	•••	•••	•••
Surfaces poreuses	•	•	••
Verre	•••	••	•••

Particularités

Résistance aux UV	•••	x	•••
Résistance à la chaleur	•••	•	••
Résistance à l'humidité	•••	•	•••
Résistance à l'eau/aux solvants	•••	••	•••
Arête de peinture exacte	•••	••	x
Sollicitabilité mécanique	••	••	•••

Propriétés

Épaisseur de la feuille (µm)	10	10	10
Adhésivité (N/cm)	2.3 N/cm	2.1 N/cm	2.2 N/cm
Durée de l'utilisation	2 m extérieur/3 m intérieur	0 d extérieur/1 d intérieur	5 d extérieur/7 d intérieur
Adhésif	Acrylique	Caoutchouc naturel	Caoutchouc naturel
Support	Papier riz d'origine japonais	Papier crêpe	Tissu doublé de PE
Résistance à la température	+100 °C	+40 °C	+40 °C

Légende • convient •• convient bien ••• convient très bien ♦ vérifier impérativement x déconseillé

Accessoires

Scannez le code QR et trouvez l'accessoire qui vous convient.





Permafix 1560
Film de construction



Permafix 055
Feuille de protection avec mandrin

Largeur du rouleau (mm)	2'000	2'000
Longueur du rouleau (m)	20	50

Utilisations

Pour l'intérieur	•••	•••
Pour l'extérieur	•••	•••
Acier	•••	•••
Aluminium éloxé	•••	•••
Aluminium revêtu	•••	•••
Béton apparent	•••	•••
Bois brut	•••	•••
Bois huilé	•••	•••
Bois laqué	•••	•••
Crépi blanc	x	x
Cuivre	•••	•••
Papier peint	x	x
Parquet huilé	••	••
Parquet laqué	•••	••
Pierre naturelle	x	x
Plastique	•••	•••
Sol de la salle de gymnastique	•••	••
Surfaces lisses	•••	•••
Surfaces poreuses	•••	•••
Verre	•••	•••

Particularités

Résistance aux UV	•	•
Résistance à la chaleur	•	•
Résistance à l'humidité	•••	•••
Résistance à l'eau/aux solvants	•••	•••
Arête de peinture exacte	x	x
Sollicitabilité mécanique	•	x

Propriétés

Épaisseur de la feuille (µm)	80	7-9
Adhésivité (N/cm)	3.5 N/cm	0.45 N/cm
Durée de l'utilisation	7 d intérieur	2 m intérieur
Support	Film	Film
Résistance à la température	+60 °C	+80 °C

Légende • convient •• convient bien ••• convient très bien ♦ vérifier impérativement x déconseillé

CONSTRUCTION

Produits facilement utilisables
pour la protection, le collage,
et l'étanchéité.

**Quelles solutions
pouvons-nous
vous proposer?**



Permapack AG
Construction
Reitbahnstrasse 51
9401 Rorschach
Tél. +41 71 844 12 12
permapack.ch

