

PUR-Dosenschäume

Pistolenschäume

Permafix 224

TOP

Elastic Foam, PUR

Eignet sich besonders für das luftdichte Dämmen von Bauteilen mit Dehnungsbelastungen, so z.B. im Holz- und Fensterbau. Für den Einsatz in allen Jahreszeiten geeignet, auch bei Temperaturen von bis zu -10°C möglich. Baustoffklasse B2. Ausbeute freigeschäumt ca. 42 Liter.

Artikel-Nr.
220341

Gebinde
750 ml
(Schaumdose)

Schaumfarbe
Grau



Technische
Daten

Permafix 220

PRO

Gun Foam, PUR

Exakte Dosierung beim Ausschäumen mit einer Pistole. Zum Füllen und Isolieren von Fugen, Hohlräumen und Mauerdurchbrüchen. Baustoffklasse B3. Ausbeute freigeschäumt ca. 43 Liter.

Artikel-Nr.
220340

Gebinde
750 ml
(Schaumdose)

Schaumfarbe
Gelb



Technische
Daten

Schäume mit Kombiventil

Permafix 208

PRO

Insulation Foam, PUR

Mit Röhrchen und Pistole zu verarbeiten. Hochwertiger PUR-Füllschaum mit guten Dämmeigenschaften für alle alltäglichen Anwendungen am Bau. Baustoffklasse B3. Ausbeute freigeschäumt ca. 38 – 42 Liter.

Artikel-Nr.
220338

Gebinde
750 ml
(Schaumdose)

Schaumfarbe
Gelb



Technische
Daten

Permafix 229 FR

SPEC

Fire Resistance, PUR

Mit Röhrchen und Pistole zu verarbeiten. Geeignet für den vorbeugenden Brandschutz in Fugen und Hohlräumen. Brandkennziffer VKF 5.1 / Brandverhaltensgruppe RF 2. Ausbeute freigeschäumt ca. 40 Liter.

Artikel-Nr.
220342

Gebinde
750 ml
(Schaumdose)

Schaumfarbe
Rot



Technische
Daten



Für höchste Ansprüche



Für qualitätsbewusste Profis



Für Spezial-Anwendungen

Anwendungsbereiche der PUR Schäume

Zum Füllen und Isolieren von Fugen, Hohlräumen und Mauerdurchbrüchen. Geeignet zur Fenster- und Türmontage. Verfüllt den Querschnitt vollständig durch Expansion beim Ausschäumen. Gute Dämmwirkung durch geschlossenzelligen Schaum und optimale Haftung auf den gängigen Baumaterialien.

PUR-Dosenschäume

2K-Schäume

Permafix 235

Quick Foam, PUR

Durch die Härter-Komponente erfolgt eine kontrollierte Aushärtung und somit eine durchgängig einheitliche Zellstruktur. Kein Nachtreiben. Die Reaktion ist unabhängig von Luftfeuchtigkeit. Der Schaum mit einer Dichte von ca. 37 kg/m³ ermöglicht eine höhere Druckbelastung. Baustoffklasse B2. Ausbeute freigeschäumt ca. 10 Liter.

Artikel-Nr.
220344

Gebinde
400 ml
(Schaumdose)

Schaumfarbe
Hellgrün



Technische
Daten

SPEC

Soudal Quick-Fix 2K

Cartridge Foam, PUR

Durch die Härter-Komponente erfolgt eine kontrollierte Aushärtung und somit eine durchgängig einheitliche und feste Zellstruktur. Extrem rasche Aushärtung. Dank der Kartuschen ist kein Treibgas nötig. Speziell für die Montage von Türzargen geeignet. Baustoffklasse B2. Die Ausbeute von ca. 5.5 Liter reicht für eine Türzarge.

Artikel-Nr.
223306

Gebinde
210 ml
(Kartusche)

Schaumfarbe
Gelb



Technische
Daten

SPEC

Schaumreiniger

Permafix 251

Foam Cleaner, PUR

Zum Entfernen frischer Schaumspritzer sowie zum Reinigen von Schaumpistolen. Zum Sprühen mit Düse oder zum Aufschrauben auf Pistole.

Artikel-Nr.
220352

Gebinde
500 ml
(Sprühdose)



Technische
Daten

SPEC

Zubehör

PUR Schaumpistolen

Permafix 93 PRO



Permafix 93 XL PRO



Permafix 92 ECO



EconoMax 210

