

Silikon-Dichtmassen

Permafix 143



All in one, Silicone

Dauerelastische Premium-Dichtmasse auf Silikonbasis zum Abdichten von Anschluss- und Dehnfugen für nahezu alle Anwendungen am Bau. Geeignet für alle bauüblichen Untergründe im Innen- und Aussenbereich, so auch für Marmor, Terrazzo, Natur- und empfindliche Kunststeine. Ebenso verwendbar für die Verklebung und Verfugung von Spiegeln.

Artikel-Nr.	Gebinde ml	Farbe
224317	310 (Kartusche)	Transparent
218318	310 (Kartusche)	Transparent Quarz
218437	310 (Kartusche)	Weiss (9016)*
218438	310 (Kartusche)	Weiss (9010)*
218439	310 (Kartusche)	Hellgrau (9002)*
218442	310 (Kartusche)	Fugengrau (7044)*
218444	310 (Kartusche)	Fenstergrau 7040
218445	310 (Kartusche)	Steingrau 7030
218446	310 (Kartusche)	Betongrau 7023
218452	310 (Kartusche)	Staubgrau 7037
218453	310 (Kartusche)	Schiefergrau 7015
218455	310 (Kartusche)	Anthrazit 7016
219821	310 (Kartusche)	Schwarz
218460	310 (Kartusche)	Jasmin (9001)*
218463	310 (Kartusche)	Beige (1015)*
218464	310 (Kartusche)	Sandbeige
218465	310 (Kartusche)	Bahamabeige
218466	310 (Kartusche)	Hellbraun
218467	310 (Kartusche)	Eiche
218468	310 (Kartusche)	Mittelbraun
218469	310 (Kartusche)	Dunkelbraun (8028)*
226500	600 (Beutel)	Transparent
226502	600 (Beutel)	Weiss (9016)*



Technische Daten

Permafix 142



Elastic Sealant, Silicone


Dauerelastische Dichtmasse auf Silikonbasis für Anschluss- und Dehnfugen auf praktisch allen Baustoffen und Untergründen. Für Anwendungen im Hoch- und Tiefbau, Metall- und Holzbau, Fassaden- und Fensterbau sowie im Innenausbau und Sanitärbereich.

Artikel-Nr.	Gebinde ml	Farbe
218483	600 (Beutel)	Transparent
218484	600 (Beutel)	Weiss (9016)*
218485	600 (Beutel)	Schwarz
218670	310 (Kartusche)	Transparent
218669	310 (Kartusche)	Weiss (9016)*
218671	310 (Kartusche)	Schwarz
223411	310 (Kartusche)	Fugengrau (7044)*
223412	310 (Kartusche)	Steingrau 7030



Technische Daten

Permafix 132 FR



Fire Resistance, Silicone

Zur Abdichtung von Anschluss- und Dehnfugen bei feuerhemmenden Konstruktionen als vorbeugender Brandschutz. Für alle bauüblichen Untergründe im Innen- und Aussenbereich geeignet.

Artikel-Nr.	Gebinde ml	Farbe
78175	310 (Kartusche)	Weiss (9016)*
78088	310 (Kartusche)	Steingrau 7030
78067	310 (Kartusche)	Anthrazit 7016



Technische Daten

* In Anlehnung an RAL-Farbtöne.

**Starke
Produkte...**

**für bessere
Lösungen.**

TOP

Für höchste Ansprüche

PRO

Für qualitätsbewusste Profis

ECO

Für preisleistungsbewusste Profis

SPEC

Für Spezial-Anwendungen



UV- und witterungsbeständig



Brandschutz



Zulässige Gesamtverformung



Diffusionsoffen



Innen- und Aussenanwendung

Ergänzende Produkte

Permafix Verarbeitungsgeräte
Permafix Primer, Reiniger, Glättmittel
Permafix Hinterfüllprofile