

Selbstklebende Dichtbänder

Permafix 480 inside




Luftdichtband

Folienklebeband für die luftdichte Verklebung im Dach- und Fassadenbereich. Zum raumseitigen Abdichten von Anschlüssen, Überlappungen, Stössen und Durchdringungen bei Dampfbremsen und Baustoffplatten.

Art.-Nr.
17938

Dimension
60 mm × 25 m

Farbe
Grün



Technische
Daten

Permafix 484 easy / connect / wide




Multitape, inside / outside

Folienklebeband als Multitalent für die luft- und winddichte Verklebung im Dach- und Fassadenbereich. Zum Abdichten von Anschlüssen, Überlappungen, Stössen und Durchdringungen bei Dampfbremsen, Winddichtungen und Baustoffplatten. Für innen wie aussen.

Art.-Nr.
212413
212417
212425

Dimension
60 mm × 25 m
60 mm × 25 m
150 mm × 25 m

Farbe
Weiss



Technische
Daten

Permafix 486 outside



Winddichtband Tyvec®

Ein diffusionsoffenes Dichtband für die winddichte Verklebungen von Fassadenfolien und Bauplatten sowie bei Anschlüssen an Fenster- und Türrahmen. Einsetzbar im Steildach und in der Gebäudehülle, primär für die Aussenanwendung.

Art.-Nr.
212428

Dimension
60 mm × 25 m

Farbe
Weiss



Technische
Daten

Permafix 488 UV




Winddichtband

Foliendichtband mit hoher UV-Stabilität für die wettersichere Verklebungen von Fassadenbahnen und Bauplatten. Einsetzbar im Steildach, in der Gebäudehülle sowie bei einer teiloffenen Fassade.

Art.-Nr.
212432

Dimension
60 mm × 25 m

Farbe
Schwarz



Technische
Daten

Permafix 455




Abdichtband, Kunststoffvlies selbstklebend, Outside

Dampfdiffusionsfähiges, wind- und schlagregendichtes Abdichtungsband auf Polypropylen-Vlies-Basis. 3-schichtig, bestehend aus einem oberen Spinnvlies sowie mittig einer Folie. Unterseitig selbstklebend ausgerüstet mit einem äusserst hochwertigen Acrylat-Klebstoff der neuesten Generation. Vollflächig überputz- und überklebbar.

Art.-Nr.
221500
221501
220514
221503

Dimension
70 mm × 30 m
100 mm × 30 m
140 mm × 30 m
200 mm × 30 m

Farbe
Schwarz



Technische
Daten

Permafix 465



Abdichtband, Kunststoffvlies selbstklebend, Inside

Für diffusionsbremsende Abdichtungen von Anschlüssen, wie z.B. die Anbindung von Fenster- oder Türrahmen an das angrenzende Mauerwerk. Primär im Innenbereich bzw. auf der Warmseite einzusetzen. Das Band ist vollflächig selbstklebend und somit einfach, rasch und kostengünstig zu applizieren. Vollflächig überputz- und überklebbar.

Art.-Nr.
221513
221515
221516
221517

Dimension
70 mm × 30 m
100 mm × 30 m
140 mm × 30 m
200 mm × 30 m

Farbe
Weiss



Technische
Daten

Gut zu wissen

Unser Sortiment an Fensterdichtbändern, Dicht- und Klebstoffen finden Sie unter www.permapack.ch/de/bau

Selbstklebende Dichtbänder

Permafix 400



Butyl-Dichtband, mit HDPE-Folie

Hochwertiges und einseitig klebendes Butylband, kaschiert mit einer zugfesten HDPE-Folie. Geeignet für das Abdichten bei Bauteilanschlüssen, im Schwellenbereich und bei Fensterbrüstungen. Auch einsetzbar als Nageldichtung und für Abdichtungen bei erdberührten Bauteilen.

Art.-Nr.


212435
212438
212439
212441

Dimension

50 mm × 30 m
150 mm × 30 m
200 mm × 30 m
300 mm × 30 m

Farbe

Schwarz



Technische
Daten

Permafix 490



Montageband, doppelseitig klebend

Montageband für die Verklebung von Abdichtungen in der Gebäudehülle. Zur Montage von Dichtungsbahnen auf massive Untergründe oder zur Abdichtung im Überlappungsbereich von Bahnen.

Art.-Nr.

17939
205377
205376

Dimension

20 mm × 50 m
35 mm × 25 m
55 mm × 25 m

Farbe

Transparent



Technische
Daten

Permafix 494



Dichtband, doppelseitig klebend

Dichtprofil zur Abdichtung von Anschlüssen der Dichtungsbahnen in der Gebäudehülle. Für dauerhafte Anschlüsse von Bahnen an angrenzende Bauteile und Durchdringungen. Zeitsparende Alternative zu Klebstoffen.

Art.-Nr.

212442

Dimension

10 mm × 12 m
Dicke 2 mm

Farbe

Transparent



Technische
Daten

Permafix 195



Primer für Dichtbänder, rapid

Der ideale Haftoptimierer für das nachträgliche Anbringen von selbstklebenden Dichtbändern auf Basis Butyl, Acrylat oder Kautschuk. Zur Vorbehandlung von primär porösen Untergründen wie Mauerwerke, Putze, Gips, Beton und Holz.

Art.-Nr.

59854
3859

Gebinde

5000 ml (Kanister)
500 ml (Dose)



Technische
Daten

Permafix 196



Primer für Dichtbänder, sprühbar

Der ideale Haftoptimierer für das nachträgliche Anbringen von selbstklebenden Dichtbändern auf Basis Butyl, Acrylat oder Kautschuk. Zur Vorbehandlung von primär porösen Untergründen wie Mauerwerke, Putze, Gips, Beton und Holz.

Art.-Nr.

212455

Gebinde

500 ml (Sprühdose)



Technische
Daten



Für Innen und Aussen

Für Innen

Für Aussen

Klebkraft

Acrylatkleber



UV- und witterungsbeständig

Witterungsbeständig

Diffusionshemmend

Temperaturbeständigkeit



Extrarobust

Doppelseitig klebend

Schnelle Reaktion

Für Poröse und saugende
Oberflächen mit Pinsel



Für glatte Oberflächen mit Pinsel

Sprühdose für poröse
Oberflächen

Sprühdose für glatte Oberflächen

Verstellbare Düse