

Hybrid-Dichtmassen

Permafix 156



All in one, Hybrid

Dauerelastische Premium-Dichtmasse auf Hybridbasis zum Abdichten von Anschluss- und Dehnfugen für nahezu alle Anwendungen am Bau. Geeignet für alle bauüblichen Untergründe im Innen- und Aussenbereich, so auch für Marmor, Natur- und empfindliche Kunststeine. Ausserdem anwendbar für die Abdichtung von Bodenfugen, für die Verklebung von Baumaterialien und zur Montage von Spiegeln.

Artikel-Nr.	Gebinde ml	Farbe
221069	290 (Kartusche)	Weiss (9016)*
221071	290 (Kartusche)	Beige
221072	290 (Kartusche)	Dunkelbraun (8016)*
221073	290 (Kartusche)	Fugengrau (7044)*
221074	290 (Kartusche)	Steingrau 7030
221075	290 (Kartusche)	Staubgrau 7037
221076	290 (Kartusche)	Betongrau 7023
221070	290 (Kartusche)	Anthrazit 7016



Technische
Daten

Permafix 155



Elastic Sealant, Hybrid

Für Anschluss- und Dehnfugen auf praktisch allen Baustoffen und Untergründen im Innen- und Aussenbereich. Für Anwendungen im Hoch- und Tiefbau, Metall- und Holzbau sowie Fassaden- und Innenausbau. Geeignet bei Anwendungen, bei denen eine gute Anstrichverträglichkeit erforderlich ist.

Artikel-Nr.	Gebinde ml	Farbe
218926	290 (Kartusche)	Weiss (9016) *
218928	600 (Beutel)	Weiss (9016) *
221030	600 (Beutel)	Fugengrau (7044) *
221033	600 (Beutel)	Staubgrau 7037
221032	600 (Beutel)	Betongrau 7023
222993	600 (Beutel)	Schwarz



Technische
Daten

Permafix 154



Building Sealant, Hybrid

Für Anschluss- und Trennfugen sowie weitere Anwendungen im allgemeinen Hochbau. Im Innen- und Aussenbereich einsetzbar. Geeignet bei Maler- und Gipserarbeiten, wenn die Fugen nachträglich beschichtet werden sollen. Auf sehr vielen Baustoffen und Untergründen anwendbar. Elastischer als Acryldichtmassen und im Unterschied zu diesen tritt kein Schwund auf.

Artikel-Nr.	Gebinde ml	Farbe
220595	600 (Beutel)	Weiss (9016) *



Technische
Daten

* In Anlehnung an RAL-Farbtöne.



Für höchste Ansprüche



Für qualitätsbewusste Profis



Für preisleistungsbewusste Profis



Für Spezial-Anwendungen



Für Innen und Aussen



Überstreichbar



Zulässige Gesamtverformung

Ergänzende Produkte

- Permafix Verarbeitungsgeräte
- Permafix Primer, Reiniger, Glättmittel
- Permafix Hinterfüllprofile

Hybrid-Kleb- und Dichtmassen

Permafix 1153



Fix and Seal, Hybrid

Zum dauerelastischen Verkleben und Abdichten am Bau und in der Industrie. Auch für Bodenfugen einsetzbar. Für eine Vielzahl von Untergründen geeignet, so auch für die Naturstein- und Spiegelverklebung.

Artikel-Nr.	Gebinde ml	Farbe
220141	290 (Kartusche)	Weiss (9016) *
220142	290 (Kartusche)	Kieselgrau
220138	290 (Kartusche)	Schwarz
220140	600 (Beutel)	Weiss (9016) *
220143	600 (Beutel)	Kieselgrau
220139	600 (Beutel)	Schwarz



Technische
Daten

Permafix 1150



Basic, Hybrid

Zum dauerelastischen Verkleben und Abdichten am Bau. Mögliche Einsatzbereiche: Montage von Fenster-Abdichtfolien, Fensterbänken und Abdichten von Anschlussfugen u.dgl. Für eine Vielzahl von Untergründen geeignet.

Artikel-Nr.	Gebinde ml	Farbe
220133	600 (Beutel)	Schwarz
220134	600 (Beutel)	Weiss (9016) *



Technische
Daten



Für höchste Ansprüche



Für qualitätsbewusste Profis



Für preisleistungsbewusste Profis



Für Spezial-Anwendungen



Für Innen und Aussen



Überstreichbar



Zulässige Gesamtverformung



Klebkraft

Ergänzende Produkte

- Permafix Verarbeitungsgeräte
- Permafix Primer, Reiniger, Glättmittel
- Permafix Hinterfüllprofile