

Colles SMP Hybride

Permafix 1156



Fast, Hybrid

Pour le collage élastique et l'étanchement dans la construction et l'industrie des métaux. Convient à une multitude de fonds, même pour coller la pierre naturelle. Rapide développement de la force d'adhérence. Durcit en env. 1 heure.

N° d'article
220147

Réceptient ml
290 (cartouche)

Couleur
Blanc 9016 *



Fiches techniques

Permafix 1154



High-Tack, Hybrid

Pour le collage élastique dans la construction et l'industrie des métaux. Convient à une multitude de fonds, même pour coller la pierre naturelle et les miroirs. Adhésion initiale extrêmement élevée. Il convient par conséquent particulièrement pour les adhésions verticales ou en hauteur.

N° d'article
220146

Réceptient ml
290 (cartouche)

Couleur
Blanc 9010 *



Fiches techniques

Permafix 1153



Fix and Seal, Hybrid

Pour le collage élastique et l'étanchement dans la construction et l'industrie. Aussi utilisable pour les joints de sol. Convient à une multitude de fonds, même pour coller la pierre naturelle et les miroirs.

N° d'article
220141
220142
220138
220140
220143
220139

Réceptient ml
290 (cartouche)
290 (cartouche)
290 (cartouche)
600 (sachet)
600 (sachet)
600 (sachet)

Couleur
Blanc 9016 *
Gris silex
Noir
Blanc 9016 *
Gris silex
Noir



Fiches techniques

Permafix 1152



Clear, Hybrid

Pour le collage élastique et l'étanchement des verres, des matières plastiques transparentes et de tous les supports où la colle doit être la plus discrète possible. Convient à une multitude de fonds.

N° d'article
220137

Réceptient ml
290 (cartouche)

Couleur
Cristallin



Fiches techniques

Permafix 1150



Basic, Hybrid

Pour le collage élastique et l'étanchement dans la construction. Domaines d'utilisation possibles: montage de feuilles d'étanchéité pour les fenêtres, les rebords de fenêtre et pour l'étanchement de raccords, etc. Convient à une multitude de fonds.

N° d'article
220133
220134

Réceptient ml
600 (sachet)
600 (sachet)

Couleur
Noir
Blanc 9016 *



Fiches techniques

Permafix 1159



2 Components, Hybrid

Pour le collage élastique et l'étanchement dans la construction et l'industrie des métaux. Convient à une multitude de fonds, même pour coller la pierre naturelle. Durcit sans apport d'humidité en près d'une heure.

N° d'article
220158
201668

Réceptient ml
250 (cartouche)
Buse mélangeuse statique

Couleur
Gris



Fiches techniques

* D'après la couleur RAL.

Colles PUR

Permafix 1161



Fast, PUR

Pour les collages exigeants dans le domaine de la construction et de l'artisanat. Grâce à son pouvoir adhésif élevé et à son utilisation universelle, Permafix 1161 est idéal pour le bois, les métaux, la pierre naturelle et de nombreux autres matériaux de construction.

N° d'article
227043

Réceptacle ml
310 (cartouche)

Couleur
Beige



Fiches techniques

Permafix 1166



Adhesive Foam, PUR

Pour coller des matériaux de construction sur une grande surface. Par exemple pour les panneaux isolants, les plaques de construction sèche, les constructions en bois et les pierres de maçonnerie. Durcissement rapide et donc reprise rapide du travail. Egalise les surfaces.

N° d'article
220369

Réceptacle ml
750 (boîte)

Couleur
Gris



Fiches techniques

Permafix 1165



Perimeter Adhesive, PUR

Pour le collage des panneaux en mousse de XPS- et PUR/PIR durs, comme isolation périphérique pour les parties des bâtiments en contact avec de la terre. Bonne adhérence sur béton et sur des substrats bitumineux. Durcissement rapide avec une force d'adhérence extrêmement élevée.

N° d'article
220368

Réceptacle ml
750 (boîte)

Couleur
Jaune



Fiches techniques

Colle Silicone

Permafix 1189



2 Components, Silicone

Pour le collage élastique et l'étanchement dans la construction ainsi que dans l'industrie du verre et des métaux. Convient spécialement au collage résistant aux UV du verre et d'une multitude de supports. Durcit sans apport d'humidité. Peut être soumise à des contraintes après environ 24 heures. Convient pour la fabrication de fenêtres selon la norme RC2.

N° d'article
220466
219318

Réceptacle ml
280 (cartouche)
490 (cartouche)

Couleur
Gris foncé
Gris foncé



Fiches techniques



Pour des exigences maximales



Pour des professionnels soucieux de la qualité



Pour des professionnels soucieux du rapport qualité-prix



Pour des applications spéciales



Pour l'intérieur/l'extérieur



Peut être peint



Adhésivité S, M, L, XL, XXL



Très transparente



Adhésion initiale extrêmement élevée



Résistant aux UV et aux intempéries



Résistant aux intempéries



Déformation totale admissible



Réaction rapide



Primer: Pour des informations concernant le pré-traitement des fonds consulter le tableau des primers.

Accessoires pour les colles:

Easy Max pistolet d'application pour cartouches
Easy Max pistolet d'application pour sachets

Power Max pistolet à batterie