

PUR Mousse en boîte

Mousses pour pistolet

Permafix 224

TOP

Elastic Foam, PUR

Convient particulièrement pour l'isolation étanche à l'air d'éléments de construction caractérisés par des sollicitations déformantes, par exemple dans la construction de charpentes en bois ou de fenêtres en bois. Convient pour une utilisation en toutes saisons, en hiver à des températures jusqu'à -10°C. Classe de matériaux de construction B2. Rendement en moussage libre env. 42 litres.

N° d'article
220341

Conditionnement
750 ml
(boîte de mousse)

Couleur de mousse
Gris



Fiches techniques

Permafix 220

PRO

Gun Foam, PUR

Dosage précis lors de la génération de la mousse au pistolet. Pour l'isolation et le remplissage de joints, de cavités et d'ouvertures dans les murs. Classe de matériaux de construction B3. Rendement en moussage libre env. 43 litres.

N° d'article
220340

Conditionnement
750 ml
(boîte de mousse)

Couleur de mousse
Jaune



Fiches techniques

Mousses avec valve combi

Permafix 208

PRO

Insulation Foam, PUR

À appliquer avec un tube et un pistolet. Mousse PUR de remplissage de qualité affichant d'excellentes propriétés isolantes pour toutes les utilisations quotidiennes dans le bâtiment. Classe de matériaux de construction B3. Rendement en moussage libre env. 38-42 litres.

N° d'article
220338

Conditionnement
750 ml
(boîte de mousse)

Couleur de mousse
Jaune



Fiches techniques

Permafix 229 FR

SPEC

Fire Resistance, PUR

À appliquer avec un tube et un pistolet. Convient à la protection incendie préventive dans les joints et les cavités. Indice d'incendie AEIA 5.1 / Catégorie de réaction au feu RF 2. Rendement en moussage libre env. 40 litres.

N° d'article
220342

Conditionnement
750 ml
(boîte de mousse)

Couleur de mousse
Rouge



Fiches techniques



Pour des exigences maximales



Pour des professionnels
soucieux de la qualité



Pour des applications spéciales

Domaines d'utilisation des mousses PUR

Pour l'isolation et le remplissage de joints, de cavités et d'ouvertures dans les murs. Convient au montage des portes et des fenêtres. Remplit complètement la section par expansion de la mousse. Bonne isolation par une mousse à pores fermés et adhérence optimale sur les matériaux de construction habituels.

PUR Mousse en boîte

Mousses à 2 composants

Permafix 235

Quick Foam, PUR

Les composants durcisseurs permettent d'obtenir un durcissement contrôlé et donc une structure cellulaire uniforme. Pas de poursuite de l'expansion. La réaction ne dépend pas de l'humidité de l'air. Avec une densité d'env. 37 kg/m³, la mousse peut supporter une forte charge. Classe de matériaux de construction B2. Rendement en moussage libre env. 10 litres.

N° d'article
220344

Conditionnement
400ml
(boîte de mousse)

Couleur de mousse
Vert clair



Fiches
techniques

SPEC

Soudal Quick-Fix 2K

Cartridge Foam, PUR

Les composants durcisseurs permettent d'obtenir un durcissement contrôlé et donc une structure cellulaire uniforme et solide. Durcissement extrêmement rapide. Aucun besoin de gaz propulseur grâce à la cartouche. Convient tout particulièrement au montage des huisseries de porte. Classe de matériaux de construction B2. Le rendement d'env. 5.5 litres est suffisant pour une huisserie.

N° d'article
223306

Conditionnement
210ml
(cartouche)

Couleur de mousse
Jaune



Fiches
techniques

SPEC

Nettoyant pour mousse

Permafix 251

Foam Cleaner, PUR

Pour l'élimination des éclaboussures de mousse fraîche et le nettoyage des pistolets. À pulvériser avec une buse ou à visser sur un pistolet.

N° d'article
220352

Conditionnement
500ml
(aérosol)



Fiches
techniques

SPEC

Accessoires pour mousse

PUR Pistolets pour mousse

Permafix 93 PRO



Permafix 93 XL PRO



Permafix 92 ECO



EconoMax 210

