

Rubans d'étanchéité autocollants

Permafix 480 inside



Ruban étanche à l'air

Ruban adhésif à base de film pour l'adhésion étanche à l'air sur les toits et les façades. Pour étanchéifier des raccords, des chevauchements, des joints et des passages sur des barrières vapeur et des panneaux en matériaux de construction à l'intérieur.

N° d'article
17938

Dimension
60 mm × 25 m

Couleur
Vert



Fiches techniques

Permafix 484 easy / connect / wide




Multitape, inside / outside

Ruban adhésif à base de film comme produit polyvalent pour une adhésion étanche à l'air et au vent sur les toitures et les façades. Pour étanchéifier des raccords, des chevauchements, des joints et des passages sur des barrières vapeur, des joints à l'air et des panneaux en matériaux de construction. Pour l'intérieur et l'extérieur.

N° d'article
212413
212417
212425

Dimensions
60 mm × 25 m
60 mm × 25 m
150 mm × 25 m

Couleur
Blanc



Fiches techniques

Permafix 486 outside



Ruban étanche au vent Tyvec®

Un ruban d'étanchéité ouvert à la diffusion pour les adhésions étanches à l'air de films de façades et de panneaux de construction ainsi que de raccords au niveau d'embrasures de portes et de cadres de fenêtres. Utilisable sur des toits en pente et dans l'enveloppe des édifices, essentiellement pour des applications extérieures.

N° d'article
212428

Dimension
60 mm × 25 m

Couleur
Blanc



Fiches techniques

Permafix 488 UV




Ruban étanche au vent

Ruban adhésif à base de film très résistant aux UV pour les adhésions résistantes aux intempéries de lés de façades et de panneaux de construction. Utilisable sur le toit, sur l'enveloppe des édifices et sur des façades partiellement ouvertes.

N° d'article
212432

Dimension
60 mm × 25 m

Couleur
Noir



Fiches techniques

Permafix 455




Ruban d'étanchéité, non-tissé autocollant, Outside

Étanchéité perméable à la diffusion, étanche au vent et à la pluie battante, à base de feutre polypropylène. Composé de trois couches, dont une couche supérieure de non-tissé et un film au milieu. Doté d'une surface autoadhésive sur la face inférieure, recouverte d'une colle acrylique d'une qualité exceptionnelle de la toute dernière génération. Peut être enduit et encollé sur toute la surface.

N° d'article
221500
221501
220514
221503

Dimensions
70 mm × 30 m
100 mm × 30 m
140 mm × 30 m
200 mm × 30 m

Couleur
Noir



Fiches techniques

Permafix 465



Ruban d'étanchéité, non-tissé autocollant, Inside

Pour l'étanchéité de joints freinant la diffusion, p. ex. pour des raccords de cadres de fenêtre et de porte à la maçonnerie contiguë. À employer essentiellement à l'intérieur ou respectivement du côté chaud. Le ruban adhésif est autocollant sur toute la surface et donc facile, rapide et peu coûteux à appliquer. Peut être enduit et encollé sur toute la surface.

N° d'article
221513
221515
221516
221517

Dimensions
70 mm × 30 m
100 mm × 30 m
140 mm × 30 m
200 mm × 30 m

Couleur
Blanc



Fiches techniques

Bon à savoir

Vous trouverez notre gamme de rubans d'étanchéité pour fenêtres, de mastics d'étanchéité et colles sur le site www.permapack.ch/fr/construction

Rubans d'étanchéité autocollants

Permafix 400



Ruban butylique, avec film HDPE

Ruban adhésif simple face de qualité à base de butyle revêtu d'un film en HDPE résistant à la traction. Convient pour étanchéifier des raccords d'éléments de constructions, au niveau de seuils et sur des parapets de fenêtres. Egalement utilisable en tant que produit d'étanchéité de clous et pour étanchéifier des éléments de constructions en contact du sol.

N° d'article


212435
212438
212439
212441

Dimensions

50 mm × 30 m
150 mm × 30 m
200 mm × 30 m
300 mm × 30 m

Couleur

Noir



Fiches techniques

Permafix 490



Ruban de montage, double face

Ruban de montage pour l'adhésion de joints d'étanchéité sur l'enveloppe d'édifices. Permet de monter des bandes d'étanchéité sur des supports massifs ou d'étanchéifier des chevauchements.

N° d'article

17939
205377
205376

Dimensions

20 mm × 50 m
35 mm × 25 m
55 mm × 25 m

Couleur

Transparent



Fiches techniques

Permafix 494



Ruban étanchéité, double face

Profil d'étanchéification de raccords de bandes d'étanchéité sur l'enveloppe d'édifices. Pour des raccords durables de lés sur des éléments de construction attenants et dans des passages. Alternative peu chronophage aux adhésifs.

N° d'article

212442

Dimension

10 mm × 12 m
Épaisseur 2 mm

Couleur

Transparent



Fiches techniques

Permafix 195



Primer pour les rubans, rapide

L'optimiseur d'adhérence idéal pour l'application a posteriori de rubans couvre-joints autocollants à base de butyle, d'acrylique ou de caoutchouc. Pour pré-traiter des supports durablement poreux tels que la maçonnerie, le crépi, le placoplâtre, le béton et le bois.

N° d'article

59854
3859

Conditionnement

5000 ml (bidon)
500 ml (boîte)



Fiches techniques

Permafix 196



Primer pour les rubans, vaporisable

L'optimiseur d'adhérence idéal pour l'application a posteriori de rubans couvre-joints autocollants à base de butyle, d'acrylique ou de caoutchouc. Pour pré-traiter des supports durablement poreux tels que la maçonnerie, le crépi, le placoplâtre, le béton et le bois.

N° d'article

212455

Conditionnement

500 ml (bombe de vaporisation)



Fiches techniques



Pour l'intérieur / l'extérieur



Pour l'intérieur



Pour l'extérieur



Adhésivité



Colle acrylique



Résistant aux UV
et aux intempéries



Résistant aux intempéries



Freinant la diffusion



Résistance à la température



Robuste



Autocollant double face



Réaction rapide



Pour les surfaces poreuses et
absorbantes, au pinceau



Pour les surfaces lisses avec un
pinceau



Aérosol pour surfaces poreuses



Aérosol pour surfaces lisses



Buse réglable