

Mastics d'étanchéité hybride

Permafix 156



All in one, Hybrid

Masse d'étanchéité premium à élasticité permanente sur base hybride pour l'étanchéité des joints de raccordement et de dilatation pour presque toutes les applications dans le bâtiment. Convient à tous les supports usuels de la construction à l'intérieur et à l'extérieur, y compris le marbre, les pierres naturelles et artificielles sensibles. Également utilisable pour l'étanchéité des joints de sol, pour le collage de matériaux de construction et pour le montage de miroirs.

N° d'article

221069
221071
221072
221073
221074
221075
221076
221070

Récipient ml

290 (cartouche)
290 (cartouche)
290 (cartouche)
290 (cartouche)
290 (cartouche)
290 (cartouche)
290 (cartouche)
290 (cartouche)

Couleur

Blanc (9016)*
Beige
Brun foncé (8016)*
Gris joint (7044)*
Gris pierre 7030
Gris poussière 7037
Gris béton 7023
Anthracite 7016



Fiches techniques

Permafix 155



Elastic Sealant, Hybrid

Pour des joints de raccordement et de dilatation sur pratiquement tous les matériaux de construction et fonds à l'intérieur et à l'extérieur. Pour des applications dans le bâtiment, le génie civil et les travaux souterrains, les constructions métalliques et en bois ainsi que les façades et l'aménagement intérieur. Adapté lors d'applications qui nécessitent une bonne compatibilité avec les enductions.

N° d'article

218926
218928
221030
221033
221032
222993

Récipient ml

290 (cartouche)
600 (sachet)
600 (sachet)
600 (sachet)
600 (sachet)
600 (sachet)

Couleur

Blanc (9016)*
Blanc (9016)*
Gris joint (7044)*
Gris poussière 7037
Gris béton 7023
Noir



Fiches techniques

Permafix 154



Building Sealant, Hybrid

Pour les joints de raccordement et de séparation ainsi que pour d'autres applications dans le bâtiment en général. Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur. Convient aux travaux de peinture et de plâtrage lorsque les joints doivent être revêtus ultérieurement. Utilisable sur de très nombreux matériaux de construction et supports. Plus élastique que les mastics acryliques et contrairement à ces derniers, il n'y a pas de retrait.

N° d'article

220595

Récipient ml

600 (sachet)

Couleur

Blanc (9016)*



Fiches techniques

* D'après la couleur RAL



Pour des exigences maximales



Pour des professionnels soucieux de la qualité



Pour des professionnels soucieux du rapport qualité-prix



Pour des applications spéciales



Pour l'intérieur/l'extérieur



Peut être enduit



Déformation totale admissible

Accessoires pour mastics d'étanchéité

- Permafix appareils pour la mise en œuvre
- Permafix primer, nettoyant, produit de lissage
- Permafix matériel du bourrage

Colle et mastic d'étanchéité hybride

Permafix 1153



Fix and Seal, Hybrid

Pour le collage élastique et l'étanchéement dans la construction et l'industrie. Aussi utilisable pour les joints de sol. Convient à une multitude de fonds, même pour coller la pierre naturelle et les miroirs.

N° d'article	Récipient ml	Couleur
220141	290 (cartouche)	Blanc (9016) *
220142	290 (cartouche)	Gris silex
220138	290 (cartouche)	Noir
220140	600 (sachet)	Blanc (9016) *
220143	600 (sachet)	Gris silex
220139	600 (sachet)	Noir



Fiches techniques

Permafix 1150



Basic, Hybrid

Pour le collage élastique dans la construction. Domaines d'utilisation possibles: montage de feuilles d'étanchéité pour les fenêtres, les rebords de fenêtre et pour l'étanchéement de raccords, etc. Convient à une multitude de fonds.

N° d'article	Récipient ml	Couleur
220133	600 (sachet)	Noir
220134	600 (sachet)	Blanc (9016) *



Fiches techniques



Pour des exigences maximales



Pour des professionnels soucieux de la qualité



Pour des professionnels soucieux du rapport qualité-prix



Pour des applications spéciales



Pour l'intérieur / l'extérieur



Peut être enduit



Déformation totale admissible



Adhésivité

Accessoires pour mastics d'étanchéité

- Permafix appareils pour la mise en œuvre
- Permafix primer, nettoyant, produit de lissage
- Permafix matériel du bourrage