


Permafix 9572



Kupfer-Klebeband, Acrylatkleber, elektrisch leitend

 Kleber Acryl	 Temperaturbeständig bis 130°C
 Lieferung mit Liner möglich	



Produktbeschreibung

Geeignet für Hochfrequenz-Abschirmung gegen elektromagnetische und radiofrequenzielle Störungen bei kleinen elektromagnetischen Teilen wie Transformatoren- und Reaktorspulen.

Vorteile

- Lässt sich gut von Hand einreissen

Technische Daten

Träger	Kupfer
Farbe	Kupfer
Klebstoff	Acrylat
Dicke (Klebstoff + Träger)	65 µm
Klebkraft (auf Stahl)	2.7 N/cm
Temperaturbeständigkeit	-30 bis +130°C
Lagerfähigkeit	6 Monate

Hinweise

Elektrischer Widerstand: $10^1 \sim 10^3 \Omega \cdot \text{cm}$

Lagerung

Bei Raumtemperatur, vor Staub, Feuchte, extremer Temperatur und Sonneneinstrahlung geschützt. Lagerzeit auf max. 6 Monate beschränken.

Bemerkungen

Dieses Produkt wird während des gesamten Herstellungsprozesses einer Qualitätskontrolle unterzogen. Die Produkteigenschaften können durch externe Parameter, wie z.B. der chemische und physikalische Zustand des zu verklebenden Substrats, Verunreinigungen, Temperatur, Feuchtigkeit etc. beeinflusst werden.

Sämtliche genannten Daten sind Richtwerte und ohne Gewähr.

Da die Verarbeitung der Produkte nicht unserer Kontrolle unterliegt, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für seinen Zweck zu bestimmen. Permapack empfiehlt Vorversuche.