

Permafix 9575L



**Aluminium-Klebeband Acrylatkleber, auf Liner, UL-gelistet
(Permapack AG, E346618)**



	Kleber Acryl		Temperaturbeständig bis 150°C
	Zertifikat Underwriters Laboratories		Schwer entflammbar nach UL510 simple
	Lieferung mit Liner möglich		

Produktbeschreibung

Aluminiumklebeband für die wärmeleitende Befestigung von Röhren, Heizschlangen etc. und die Anwendung in der Herstellung von Kühlschränken.

Vorteile

- Lässt sich gut von Hand einreissen

Technische Daten

Träger	Aluminium
Farbe	Silber
Klebstoff	Acrylat
Dicke (Klebstoff + Träger)	90 µm
Klebkraft (auf Stahl)	7.5 N/cm
Temperaturbeständigkeit	-50 bis +150°C
Reissdehnung	3%
Reissfestigkeit	35 N/cm
Zertifizierung	UL recog. File E346618 schwer entflammbar nach UL510
Lagerfähigkeit	6 Monate

Hinweise

Testmethoden: EN 60454-2

Lagerung

Bei Raumtemperatur, vor Staub, Feuchte, extremer Temperatur und Sonneneinstrahlung geschützt. Lagerzeit auf max. 6 Monate beschränken.

Bemerkungen

Dieses Produkt wird während des gesamten Herstellungsprozesses einer Qualitätskontrolle unterzogen. Die Produkteigenschaften können durch externe Parameter, wie z.B. der chemische und physikalische Zustand des zu verklebenden Substrats, Verunreinigungen, Temperatur, Feuchtigkeit etc. beeinflusst werden.

Sämtliche genannten Daten sind Richtwerte und ohne Gewähr.

Da die Verarbeitung der Produkte nicht unserer Kontrolle unterliegt, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für seinen Zweck zu bestimmen. Permapack empfiehlt Vorversuche.