


Permafix 9572



Ruban en film de cuivre, adhésif acrylique, conducteur

 Colle acrylique	 Résistance à la température jusqu'à 130°C
 Livrable avec Liner	



Description du produit

Peut être utilisé comme blindage haute-fréquence contre les perturbations électromagnétiques et radio-fréquentielles pour de petits éléments tels que les transformateurs et les bobines.

Avantages

- Se laisse déchirer parfaitement à la main

Caractéristiques techniques

Support	Cuivre
Couleur	Cuivré
Colle	Acrylate
Épaisseur (colle + support)	65 µm
Adhésivité sur l'acier	2.7 N/cm
Résistance à la température	de -30 à +130°C
Durée de stockage	6 mois

Notes

Résistance électrique : $10^1 \sim 10^3 \Omega \cdot \text{cm}$

Stockage

À température ambiante la durée de stockage d'environ 6 mois. Protéger de la poussière, de l'humidité, des températures extrêmes et de l'ensoleillement.

Remarques

Ce produit est soumis à un contrôle de qualité tout au long du processus de fabrication. Les propriétés du produit peuvent être influencées par des paramètres externes tels que l'état chimique et physique du substrat à coller, les impuretés, la température, l'humidité, etc.

Toutes les données mentionnées sont des valeurs approximatives et sans garantie.

Comme l'utilisation des produits n'est pas soumise à notre contrôle, il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à son usage. Permapack recommande de procéder à des tests préliminaires.