

Permafix 9575L



Ruban en film aluminium acrylique, approbation UL
(Permapack AG, E346618)



 Colle acrylique	 Résistance à la température jusqu'à 150°C
 Certificat Underwriters Laboratories	 Difficilement inflammable selon UL510 simple
 Livrable avec Liner	

Description du produit

Ruban adhésif en aluminium pour la fixation conductrice de chaleur des tuyaux serpents, réchauffeurs, etc. et l'application dans la production de réfrigérateurs.

Avantages

- Se laisse déchirer parfaitement à la main

Caractéristiques techniques

Support	Aluminium
Couleur	Argenté
Colle	Acrylate
Épaisseur (colle + support)	90 µm
Adhésivité sur l'acier	7.5 N/cm
Résistance à la température	de -50 à +150°C
Allongement à la rupture	3%
Force de rupture	35 N/cm
Certification	UL recog. File E346618 ignifuge selon UL510
Durée de stockage	6 mois

Notes

Méthodes d'essai : EN 60454-2

Stockage

À température ambiante la durée de stockage est d'environ 6 mois. Protéger de la poussière, de l'humidité, des températures extrêmes et de l'ensoleillement.

Remarques

Ce produit est soumis à un contrôle de qualité tout au long du processus de fabrication. Les propriétés du produit peuvent être influencées par des paramètres externes tels que l'état chimique et physique du substrat à coller, les impuretés, la température, l'humidité, etc.

Toutes les données mentionnées sont des valeurs approximatives et sans garantie.

Comme l'utilisation des produits n'est pas soumise à notre contrôle, il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à son usage. Permapack recommande de procéder à des tests préliminaires.