

Permafix 303



**Glasgewebe-Klebeband Silikon, Klasse H, UL-gelistet
(Permapack AG, E346618), UL510**



	Kleber Silikon		Wärmeklasse H (180°C)
	Durchschlagsfest bis 2.5 kV		Zertifikat Underwriters Laboratories
	Schwer entflammbar nach UL510 simple		

Produktbeschreibung

Verwendbar als:

- Zugentlastung
- Abschlussbandage
- Bündeln von Drähten
- Wickelkopfisolation
- Phasentrennung bei Transformatoren, Kondensatoren, Spulen, Relais
- Zum Schützen bei diversen Anwendungen

Technische Daten

Träger	Glasgewebe
Farbe	Weiss
Klebstoff	Silikon
Dicke Träger	0.120 mm
Dicke (Klebstoff + Träger)	0.170 mm
Klebkraft (auf Stahl)	2.3 N/cm
Temperaturbeständigkeit	Klasse H: bis 180°C, kurzzeitig bis 300°C
Reissdehnung	5%
Reissfestigkeit	300 N/cm
Zertifizierung	UL recog. File E346618, schwer entflammbar nach UL510
Durchschlagsspannung	2.5 kV
Lagerfähigkeit	6 Monate

Lagerung

Bei Raumtemperatur, vor Staub, Feuchte, extremer Temperatur und Sonneneinstrahlung geschützt. Lagerzeit auf max. 6 Monate beschränken.

Bemerkungen

Dieses Produkt wird während des gesamten Herstellungsprozesses einer Qualitätskontrolle unterzogen. Die Produkteigenschaften können durch externe Parameter, wie z.B. der chemische und physikalische Zustand des zu verklebenden Substrats, Verunreinigungen, Temperatur, Feuchtigkeit etc. beeinflusst werden.

Sämtliche genannten Daten sind Richtwerte und ohne Gewähr.

Da die Verarbeitung der Produkte nicht unserer Kontrolle unterliegt, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für seinen Zweck zu bestimmen. Permapack empfiehlt Vorversuche.