

Permafix 817



Polyesterfilm-Vlies-Klebeband Acryl, Klasse F, UL-gelistet
(Permapack AG, E346618)



 Kleber Acryl	 Wärmeklasse F (155°C)
 Durchschlagsfest bis 4.8 kV	 Zertifikat Underwriters Laboratories

Produktbeschreibung

Verwendbar als:

- Kern- und Lagenzwischenisolierung
- Isolation von Lötstellen an Zuleitungen
- Zugentlastung
- Wickelkopfisolation
- Phasentrennung bei Transformatoren, Kondensatoren, Spulen, Relais
- Zum Schützen bei diversen Anwendungen

Vorteile

- Vlies gibt den gewünschten Polstereffekt
- Schützt gegen Durchstich

Technische Daten

Träger	Polyesterfilm / Vlies
Farbe	Weiss
Klebstoff	Acrylat
Dicke Träger	0.098 mm
Dicke (Klebstoff + Träger)	0.160 mm
Klebkraft (auf Stahl)	8.0 N/cm
Temperaturbeständigkeit	Klasse F: bis 155°C, kurzzeitig bis 180°C
Reissdehnung	45%
Reissfestigkeit	30 N/cm
Zertifizierung	UL recog. File E346618
Durchschlagsspannung	4.8 kV
Lagerfähigkeit	6 Monate

Lagerung

Bei Raumtemperatur, vor Staub, Feuchte, extremer Temperatur und Sonneneinstrahlung geschützt. Lagerzeit auf max. 6 Monate beschränken.

Bemerkungen

Dieses Produkt wird während des gesamten Herstellungsprozesses einer Qualitätskontrolle unterzogen. Die Produkteigenschaften können durch externe Parameter, wie z.B. der chemische und physikalische Zustand des zu verklebenden Substrats, Verunreinigungen, Temperatur, Feuchtigkeit etc. beeinflusst werden.

Sämtliche genannten Daten sind Richtwerte und ohne Gewähr.

Da die Verarbeitung der Produkte nicht unserer Kontrolle unterliegt, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für seinen Zweck zu bestimmen. Permapack empfiehlt Vorversuche.