

Permafix 9530



**Polyester-Klebeband, glasfaserverstärkt Acrylat,
Klasse F, UL-gelistet (Permapack AG, E346618)**



 Kleber Acryl	 Wärmeklasse F (155°C)
 Durchschlagsfest bis 5.0 kV	 Zertifikat Underwriters Laboratories

Produktbeschreibung

Permafix 9530 ist ein Glasfilament verstärktes Polyesterfilm-Klebeband mit hochwertigem Acrylatklebstoff. Entwickelt für starke Verbindungen, die unterschiedlichen Einflüssen und Medien standhalten.

Verwendbar als:

- Zugentlastung
- Abschlussbandagen
- Bündeln von Drähten
- Halten, befestigen, verstärken
- Transformatorenbau

Vorteile

- Gute thermische Beständigkeit und Zugfestigkeit
- Hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Öl und Chemikalien

Technische Daten

Träger	Glasfilamentverstärkter Polyesterfilm
Farbe	Weiss
Klebstoff	Acrylat
Dicke Träger	0.085 mm
Dicke (Klebstoff + Träger)	0.155 mm
Klebkraft (auf Stahl)	6.5 N/cm
Temperaturbeständigkeit	Klasse F: bis 155°C, kurzzeitig bis 180°C
Reissdehnung	5%
Reissfestigkeit	380 N/cm
Zertifizierung	UL recog. File E346618
Durchschlagsspannung	5.0 kV
Lagerfähigkeit	6 Monate

Lagerung

Bei Raumtemperatur, vor Staub, Feuchte, extremer Temperatur und Sonneneinstrahlung geschützt. Lagerzeit auf max. 6 Monate beschränken.

Bemerkungen

Dieses Produkt wird während des gesamten Herstellungsprozesses einer Qualitätskontrolle unterzogen. Die Produkteigenschaften können durch externe Parameter, wie z.B. der chemische und physikalische Zustand des zu verklebenden Substrats, Verunreinigungen, Temperatur, Feuchtigkeit etc. beeinflusst werden.

Sämtliche genannten Daten sind Richtwerte und ohne Gewähr.

Da die Verarbeitung der Produkte nicht unserer Kontrolle unterliegt, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für seinen Zweck zu bestimmen. Permapack empfiehlt Vorversuche.