

Permafix 810



Ruban combiné polyester/non tissé caoutchouc, Classe B, approbation UL (Permapack AG, E346618)



 Colle caoutchouc thermodurcissable	 Classe d'isolation B (130°C)
 Rigidité diélectrique jusqu'à 4.8 kV	 Certificat Underwriters Laboratories

Description du produit

Peut être utilisé comme :

- Isolation du noyau et des couches
- Pour isoler les endroits de connexion soudés
- Bague de fixation
- Pour l'isolation de la tête du bobinage et comme séparation de phases pour les transformateurs, condensateurs, bobines, relais
- Pour la protection dans diverses applications

Avantages

- La toison donne l'effet d'amortissement souhaité
- Protection contre la perforation

Caractéristiques techniques

Support	Polyester / Non-tissé
Couleur	Blanc
Colle	Caoutchouc, thermodurcissable
Épaisseur du support	0.090 mm
Épaisseur (colle + support)	0.150 mm
Adhésivité sur l'acier	5.0 N/cm
Résistance à la température	Classe B : à 130°C, à court terme à 160°C
Allongement à la rupture	45%
Force de rupture	30 N/cm
Certification	UL recog. File E346618
Tension de perforation	4.8 kV
Durée de stockage	6 mois

Stockage

À température ambiante, durée de stockage d'environ 6 mois. Protéger de la poussière, de l'humidité, des températures extrêmes et de l'ensoleillement.

Remarques

Ce produit est soumis à un contrôle de qualité tout au long du processus de fabrication. Les propriétés du produit peuvent être influencées par des paramètres externes tels que l'état chimique et physique du substrat à coller, les impuretés, la température, l'humidité, etc.
Toutes les données mentionnées sont des valeurs approximatives et sans garantie. Comme l'utilisation des produits n'est pas soumise à notre contrôle, il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à son usage. Permapack recommande de procéder à des tests préliminaires.