

Permafix 9530



Ruban en film de polyester Renforcé avec fibres de verre
Classe F, approuvé UL (Permapack AG, E346618)

 Colle acrylique	 Classe d'isolation F (155°C)
 Rigidité diélectrique jusqu'à 5.0 kV	 Certificat Underwriters Laboratories



Description du produit

Permafix 9530 est un ruban adhésif en film polyester renforcé par des filaments de verre et doté d'un adhésif acrylique de haute qualité. Développé pour des assemblages solides qui résistent à différentes influences et milieux.

Utilisable en tant que :

- Décharge de traction
- Bandages de finition
- Mise en faisceau de fils
- Maintenir, fixer, renforcer
- Construction de transformateurs

Avantages

- Bonne résistance thermique et à la traction
- Haute résistance aux solvants, aux huiles et aux produits chimiques

Caractéristiques techniques

Support	Film en polyester renforcé de fibres de verre
Couleur	Blanc
Colle	Acrylate
Épaisseur du support	0.085 mm
Épaisseur (colle + support)	0.155 mm
Adhésivité sur l'acier	6.5 N/cm
Résistance à la température	Classe F : à 155°C, à court terme à 180°C
Allongement à la rupture	5%
Force de rupture	380 N/cm
Certification	UL recog. File E346618
Tension de perforation	5.0 kV
Durée de stockage	6 mois

Stockage

À température ambiante, durée de stockage d'environ 6 mois. Protéger de la poussière, de l'humidité, des températures extrêmes et de l'ensoleillement.

Remarques

Ce produit est soumis à un contrôle de qualité tout au long du processus de fabrication. Les propriétés du produit peuvent être influencées par des paramètres externes tels que l'état chimique et physique du substrat à coller, les impuretés, la température, l'humidité, etc.

Toutes les données mentionnées sont des valeurs approximatives et sans garantie.

Comme l'utilisation des produits n'est pas soumise à notre contrôle, il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à son usage. Permapack recommande de procéder à des tests préliminaires.