


Permafix 805



Polyesterfilm-Klebeband Acryl, Klasse B, UL-gelistet
(Permapack AG, E346618)



 Kleber Acryl	 Wärmeklasse B (130°C)
 Durchschlagsfest bis 4.5 kV	 Zertifikat Underwriters Laboratories

Produktbeschreibung

Verwendbar als:

- Kern- und Zwischenisolierung
- Zum Abkleben von freitragenden Spulen, des Wickelanfangs bzw. -endes
- Abschlussbandage zum Schutz der äusseren Wickellage
- Isolierung von Lötstellen und Zuleitungen

Technische Daten

Träger	Polyesterfolie
Farbe	Transparent
Klebstoff	Acrylat
Dicke Träger	0.023 mm
Dicke (Klebstoff + Träger)	0.060 mm
Klebkraft (auf Stahl)	3.5 N/cm
Temperaturbeständigkeit	Klasse B: bis 130°C, kurzzeitig bis 180°C
Reissdehnung	80%
Reissfestigkeit	40 N/cm
Zertifizierung	UL recog. File E346618
Durchschlagsspannung	4.5 kV
Lagerfähigkeit	6 Monate

Lagerung

Bei Raumtemperatur, vor Staub, Feuchte, extremer Temperatur und Sonneneinstrahlung geschützt. Lagerzeit auf max. 6 Monate beschränken.

Bemerkungen

Dieses Produkt wird während des gesamten Herstellungsprozesses einer Qualitätskontrolle unterzogen. Die Produkteigenschaften können durch externe Parameter, wie z.B. der chemische und physikalische Zustand des zu verklebenden Substrats, Verunreinigungen, Temperatur, Feuchtigkeit etc. beeinflusst werden.

Sämtliche genannten Daten sind Richtwerte und ohne Gewähr.

Da die Verarbeitung der Produkte nicht unserer Kontrolle unterliegt, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für seinen Zweck zu bestimmen. Permapack empfiehlt Vorversuche.