

Permafix 9514



Polyesterfilm-Klebeband Silikonkleber, bis 204°C



 Kleber Silikon	 Temperaturbeständig bis 204°C
 Durchschlagsfest bis 5.5 kV	

Produktbeschreibung

Für Abdeckarbeiten beim Pulverbeschichten sowie in der Galvanotechnik, insbesondere beim Vergolden von Steckerpartien und beim Lötten gedruckter Schaltungen geeignet.

Vorteile

- Rückstandsfrei entfernbar
- Resistent gegen chemische Stoffe
- Flexibel aufgrund des dünnen PET-Trägers

Technische Daten

Träger	Polyesterfolie
Farbe	Blau
Klebstoff	Silikon
Dicke Träger	0.025 mm
Dicke (Klebstoff + Träger)	0.060 mm
Klebkraft (auf Stahl)	3.0 N/cm
Temperaturbeständigkeit	204°C
Reissdehnung	80 %
Reissfestigkeit	39 N/cm
Durchschlagfestigkeit	5.5 kV
Lagerfähigkeit	6 Monate

Lagerung

Bei Raumtemperatur, vor Staub, Feuchte, extremer Temperatur und Sonneneinstrahlung geschützt. Lagerzeit auf max. 6 Monate beschränken.

Bemerkungen

Dieses Produkt wird während des gesamten Herstellungsprozesses einer Qualitätskontrolle unterzogen. Die Produkteigenschaften können durch externe Parameter, wie z.B. der chemische und physikalische Zustand des zu verklebenden Substrats, Verunreinigungen, Temperatur, Feuchtigkeit etc. beeinflusst werden.

Sämtliche genannten Daten sind Richtwerte und ohne Gewähr.

Da die Verarbeitung der Produkte nicht unserer Kontrolle unterliegt, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für seinen Zweck zu bestimmen. Permapack empfiehlt Vorversuche.