

Permafix 805



Ruban en film de polyester Acrylique, Classe B, approbation UL (Permapack AG, E346618)



 Colle acrylique	 Classe d'isolation B (130°C)
 Rigidité diélectrique jusqu'à 4.5 kV	 Certificat Underwriters Laboratories

Description du produit

Peut être utilisé comme :

- Isolation du noyau et des couches
- Pour masquer les bobines non supportées, le début et la fin de l'enroulement
- Bande de fermeture pour protéger la couche d'enroulement extérieure
- Isolation des joints de soudure et des fils

Caractéristiques techniques

Support	Film polyester
Couleur	Transparent
Colle	Acrylate
Épaisseur du support	0.023 mm
Épaisseur (colle + support)	0.060 mm
Adhésivité sur l'acier	3.5 N/cm
Résistance à la température	Classe B : à 130°C, à court terme à 180°C
Allongement à la rupture	80%
Force de rupture	40 N/cm
Certification	UL recog. File E346618
Tension de perforation	4.5 kV
Durée de stockage	6 mois

Stockage

À température ambiante, durée de stockage d'environ 6 mois. Protéger de la poussière, de l'humidité, des températures extrêmes et de l'ensoleillement.

Remarques

Ce produit est soumis à un contrôle de qualité tout au long du processus de fabrication. Les propriétés du produit peuvent être influencées par des paramètres externes tels que l'état chimique et physique du substrat à coller, les impuretés, la température, l'humidité, etc.

Toutes les données mentionnées sont des valeurs approximatives et sans garantie.

Comme l'utilisation des produits n'est pas soumise à notre contrôle, il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à son usage. Permapack recommande de procéder à des tests préliminaires.