

## Permafix 9514



### Rubans adhésifs en film de polyester silicone, 204°C



|                                                                                                                        |                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Colle silicone                       |  Résistance à la température jusqu'à 204°C |
|  Rigidité diélectrique jusqu'à 5.5 kV |                                                                                                                             |

#### Description du produit

Prévu pour les travaux de masquage durant le poudrage et la galvanisation et spécialement pour la dorure des parties de connecteurs et pour souder les circuits imprimés.

#### Avantages

- Détachable facilement sans laisser de résidus
- Bonne résistance chimique
- Flexible grâce à la finesse du support en PET

#### Caractéristiques techniques

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| <b>Support</b>                     | Film polyester |
| <b>Couleur</b>                     | Bleu           |
| <b>Colle</b>                       | Silicone       |
| <b>Épaisseur du support</b>        | 0.025 mm       |
| <b>Épaisseur (colle + support)</b> | 0.060 mm       |
| <b>Adhésivité sur l'acier</b>      | 3.0 N/cm       |
| <b>Résistance à la température</b> | 204°C          |
| <b>Allongement à la rupture</b>    | 80 %           |
| <b>Force de rupture</b>            | 39 N/cm        |
| <b>Tension de perforation</b>      | 5.5 kV         |
| <b>Durée de stockage</b>           | 6 mois         |

#### Stockage

À température ambiante, durée de stockage d'environ 6 mois. Protéger de la poussière, de l'humidité, des températures extrêmes et de l'ensoleillement.

#### Remarques

Ce produit est soumis à un contrôle de qualité tout au long du processus de fabrication. Les propriétés du produit peuvent être influencées par des paramètres externes tels que l'état chimique et physique du substrat à coller, les impuretés, la température, l'humidité, etc.

Toutes les données mentionnées sont des valeurs approximatives et sans garantie.

Comme l'utilisation des produits n'est pas soumise à notre contrôle, il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à son usage. Permapack recommande de procéder à des tests préliminaires.