


Permafix 9556



Polyimidklebeband, doppelseitig Silikon, Klasse H, doppelseitig-klebend



 Kleber Silikon	 Wärmeklasse H (180°C)
 Durchschlagsfest bis 5.0 kV	 Doppelseitig klebend

Produktbeschreibung

Verwendbar als:

- Kern- und Zwischenisolierung
- Abschlussbandage
- Zum Abkleben von freitragenden Spulen
- Bei der Tränkharzbehandlung von Transformatoren, Kondensatoren, Spulen, Relais
- Zum Schützen bei diversen Anwendungen

Für Abdeckarbeiten in der Galvanotechnik, insbesondere beim Vergolden von Steckerpartien und beim Löten gedruckter Schaltungen geeignet.

Vorteile

- Rückstandsfrei entfernbar
- Resistent gegen chemische Stoffe
- Doppelseitig

Technische Daten

Träger	Polyimidfilm
Farbe	Braun
Klebstoff	Silikon
Dicke Träger	0.025 mm
Dicke (Klebstoff + Träger)	0.095 mm
Klebkraft (auf Stahl)	4.0 N/cm
Temperaturbeständigkeit	Klasse H: bis 180°C, kurzzeitig bis 268°C
Reissdehnung	35%
Reissfestigkeit	40 N/cm
Durchschlagsspannung	5.0 kV
Lagerfähigkeit	6 Monate

Lagerung

Bei Raumtemperatur, vor Staub, Feuchte, extremer Temperatur und Sonneneinstrahlung geschützt. Lagerzeit auf max. 6 Monate beschränken.

Bemerkungen

Dieses Produkt wird während des gesamten Herstellungsprozesses einer Qualitätskontrolle unterzogen. Die Produkteigenschaften können durch externe Parameter, wie z.B. der chemische und physikalische Zustand des zu verklebenden Substrats, Verunreinigungen, Temperatur, Feuchtigkeit etc. beeinflusst werden.

Sämtliche genannten Daten sind Richtwerte und ohne Gewähr.

Da die Verarbeitung der Produkte nicht unserer Kontrolle unterliegt, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für seinen Zweck zu bestimmen. Permapack empfiehlt Vorversuche.