

Permafix 9562



Polyimidfilm-Klebeband Silikonkleber, 268°C (30 Min.)



 Kleber Silikon	 Wärmeklasse H (180°C)
 Durchschlagsfest bis 6.0 kV	

Produktbeschreibung

Das Polyimidband ist perfekt geeignet:

- Für das Abdecken bestimmter Bereiche während dem Polieren und Satinieren
- Als Kern- und Lagenzwischenisolierung, Abschlussbandage
- Zum Abkleben von freitragenden Spulen sowie bei der Tränkharzbehandlung von Transformatoren, Kondensatoren, Spulen, Relais und Schützen
- Für Abdeckarbeiten in der Galvanotechnik, insbesondere beim Vergolden von Steckerpartien und beim Löten gedruckter Schaltungen

Vorteile

- Rückstandsfrei entfernbar
- Resistent gegen chemische Stoffe

Technische Daten

Träger	Polyimidfilm
Farbe	Braun
Klebstoff	Silikon
Dicke Träger	0.050 mm
Dicke (Klebstoff + Träger)	0.085 mm
Klebkraft (auf Stahl)	2.6 N/cm
Temperaturbeständigkeit	Klasse H: bis 180°C, kurzzeitig bis 268°C
Reissdehnung	35 %
Reissfestigkeit	60 N/cm
Durchschlagfestigkeit	6.0 kV
Lagerfähigkeit	6 Monate

Lagerung

Bei Raumtemperatur, vor Staub, Feuchte, extremer Temperatur und Sonneneinstrahlung geschützt. Lagerzeit auf max. 6 Monate beschränken.

Bemerkungen

Dieses Produkt wird während des gesamten Herstellungsprozesses einer Qualitätskontrolle unterzogen. Die Produkteigenschaften können durch externe Parameter, wie z.B. der chemische und physikalische Zustand des zu verklebenden Substrats, Verunreinigungen, Temperatur, Feuchtigkeit etc. beeinflusst werden.

Sämtliche genannten Daten sind Richtwerte und ohne Gewähr.

Da die Verarbeitung der Produkte nicht unserer Kontrolle unterliegt, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für seinen Zweck zu bestimmen. Permapack empfiehlt Vorversuche.