

Permafix 9553



Ruban en polyimide silicone, classe H, approuvé UL
(Permapack AG, E346618)



 Colle silicone	 Classe d'isolation H (180°C)
 Rigidité diélectrique jusqu'à 5.0 kV	 Certificat Underwriters Laboratories

Description du produit

Peut être utilisé comme :

- Isolation du noyau et des couches
- Bandage de finition
- Collage des bobines indépendantes
- Pour la protection dans diverses applications

Pour des travaux de masquage durant la technique galvano, préconisé lors de la dorure des parties de connecteurs et pour souder les circuits imprimés.

Avantages

- Détachable facilement sans laisser de résidus
- Bonne résistance chimique
- Résistance aux très hautes températures

Caractéristiques techniques

Support	Film polyimide
Couleur	Brun
Colle	Silicone
Épaisseur du support	0.025 mm
Épaisseur (colle + support)	0.060 mm
Adhésivité sur l'acier	2.7 N/cm
Résistance à la température	Classe H : à 180°C, à court terme à 268°C
Allongement à la rupture	35%
Force de rupture	30 N/cm
Certification	UL recog. File E346618
Tension de perforation	5.0 kV
Durée de stockage	6 mois

Stockage

Par température ambiante, protégé contre poussière, humidité, température extrême et l'ensoleillement, env. 6 mois.

Remarques

Ce produit est soumis à un contrôle de qualité tout au long du processus de fabrication. Les propriétés du produit peuvent être influencées par des paramètres externes tels que l'état chimique et physique du substrat à coller, les impuretés, la température, l'humidité, etc.
Toutes les données mentionnées sont des valeurs approximatives et sans garantie. Comme l'utilisation des produits n'est pas soumise à notre contrôle, il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à son usage. Permapack recommande de procéder à des tests préliminaires.