

Permafix 9556



Ruban double face en polyimide silicone, classe H



 Colle silicone	 Classe d'isolation H (180°C)
 Rigidité diélectrique jusqu'à 5.0 kV	 Adhésif sur deux faces

Description du produit

Peut être utilisé comme :

- Isolation du noyau et des couches
- Bandage de finition
- Pour le masquage de bobines non supportées
- Pour le traitement de la résine d'imprégnation des transformateurs, condensateurs, bobines, relais
- Pour la protection dans diverses applications

Prévu pour les travaux de masquage durant le poudrage et la galvanisation et spécialement pour la dorure des parties de connecteurs et pour souder les circuits imprimés.

Avantages

- Détachable facilement sans laisser de résidus
- Bonne résistance chimique
- Double face

Caractéristiques techniques

Support	Film polyimide
Couleur	Brun
Colle	Silicone
Épaisseur du support	0.025 mm
Épaisseur (colle + support)	0.095 mm
Adhésivité sur l'acier	4.0 N/cm
Résistance à la température	Classe H : à 180°C, à court terme à 268°C
Allongement à la rupture	35%
Force de rupture	40 N/cm
Tension de perforation	5.0 kV
Durée de stockage	6 mois

Stockage

À température ambiante, durée de stockage d'environ 6 mois. Protéger de la poussière, de l'humidité, des températures extrêmes et de l'ensoleillement.

Remarques

Ce produit est soumis à un contrôle de qualité tout au long du processus de fabrication. Les propriétés du produit peuvent être influencées par des paramètres externes tels que l'état chimique et physique du substrat à coller, les impuretés, la température, l'humidité, etc.

Toutes les données mentionnées sont des valeurs approximatives et sans garantie.

Comme l'utilisation des produits n'est pas soumise à notre contrôle, il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à son usage. Permapack recommande de procéder à des tests préliminaires.