

Permafix 9562



Ruban en polyimide adhésif silicone, 268°C (30 Min.)

 Colle silicone	 Classe d'isolation H (180°C)
 Rigidité diélectrique jusqu'à 6.0 kV	



Description du produit

- Le ruban de polyimide est parfaitement adapté :
- À la protection de certaines zones pendant les processus de polissage et de satinage
 - Comme isolation intermédiaire et du noyau, bandage final
 - Collage des bobines indépendantes, début et fin du bobinage et durant le traitement avec résine pour les transformateurs, condensateurs, bobines, relais et contacteurs
 - Pour des travaux de masquage durant la technique galvano, surtout pendant la dorure des parties de connecteurs et pour souder les circuits imprimés

Avantages

- Détachable facilement sans laisser de résidus
- Bonne résistance chimique

Caractéristiques techniques

Support	Film polyimide
Couleur	Brun
Colle	Silicone
Épaisseur du support	0.050 mm
Épaisseur (colle + support)	0.085 mm
Adhésivité sur l'acier	2.6 N/cm
Résistance à la température	Classe H : à 180°C, à court terme à 268°C
Allongement à la rupture	35 %
Force de rupture	60 N/cm
Tension de perforation	6.0 kV
Durée de stockage	6 mois

Stockage

À température ambiante, durée de stockage d'environ 6 mois. Protéger de la poussière, de l'humidité, des températures extrêmes et de l'ensoleillement.

Remarques

Ce produit est soumis à un contrôle de qualité tout au long du processus de fabrication. Les propriétés du produit peuvent être influencées par des paramètres externes tels que l'état chimique et physique du substrat à coller, les impuretés, la température, l'humidité, etc.
Toutes les données mentionnées sont des valeurs approximatives et sans garantie. Comme l'utilisation des produits n'est pas soumise à notre contrôle, il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à son usage. Permapack recommande de procéder à des tests préliminaires.