

Permafix 9650



Sicherheitsetikette VOID Total-Transfer



Kleber Acryl



Produktbeschreibung

Das Sicherheitsetikettenmaterial wird für permanente Anwendungen eingesetzt. Das Etikettenmaterial hinterlässt beim Abziehen ein Schachbrettmuster auf der Oberfläche. Damit wird klar und deutlich eine Manipulation angezeigt und gibt die Sicherheit, dass eine Verpackung nicht von Unbefugten geöffnet wurde. Zudem ist die Etikette wasser-, öl- und chemikalienbeständig.

Technische Daten

Obermaterial	PET
Farbe	Silber
Klebstoff	Permanent (Acrylat)
Liner	Glassine Papier
Dicke Liner	53 µm
Dicke (Klebstoff + Träger)	52 µm
Klebkraft (auf Stahl)	20 N / 25 mm FTM 9
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis 200°C
Lagerfähigkeit	2 Jahre

Verarbeitungshinweise

Für das korrekte Aufbringen der Etikette muss die Oberfläche frei von Fetten, Ölen, Lösungsmitteln, Staub oder anderen Verschmutzungen sein.

Lagerung

Die Etiketten müssen bei Temperaturen <40°C und in der Originalverpackung gelagert werden.

Bemerkungen

Dieses Produkt wird während des gesamten Herstellungsprozesses einer Qualitätskontrolle unterzogen. Die Produkteigenschaften können durch externe Parameter, wie z.B. der chemische und physikalische Zustand des zu verklebenden Substrats, Verunreinigungen, Temperatur, Feuchtigkeit etc. beeinflusst werden.

Sämtliche genannten Daten sind Richtwerte und ohne Gewähr.

Da die Verarbeitung der Produkte nicht unserer Kontrolle unterliegt, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für seinen Zweck zu bestimmen. Permapack empfiehlt Vorversuche.