

Permafix 9652



Sicherheitsetikette VOID Non-Transfer



Kleber Acryl



Produktbeschreibung

Das Sicherheitsetikettenmaterial wird für temporäre Anwendungen eingesetzt. Beim Abziehen hinterlässt das Etikettenmaterial auf der Oberfläche keine Rückstände, jedoch zeigt es im Etikett selbst den Schriftzug VOID an. Es zeigt somit klar und deutlich eine Manipulation an und gibt die Sicherheit, dass eine Verpackung nicht von Unbefugten geöffnet wurde. Zudem ist die Etikette wasser-, öl- und chemikalienbeständig.

Technische Daten

Obermaterial	PET
Farbe	Blau, Rot, Weiss, weitere auf Anfrage
Klebstoff	Ablösbar (Acrylat)
Liner	Glassine Papier
Dicke (Klebstoff + Träger)	70 µm
Klebkraft (auf Stahl)	6.34 N / 25 mm FTM 9
Temperaturbeständigkeit	-10°C bis 40°C
Lagerfähigkeit	2 Jahre

Verarbeitungshinweise

Für das korrekte Aufbringen der Etikette muss die Oberfläche frei von Fetten, Ölen, Lösungsmitteln, Staub oder anderen Verschmutzungen sein.

Lagerung

Die Etiketten müssen bei Temperaturen <40°C und in der Originalverpackung gelagert werden.

Bemerkungen

Dieses Produkt wird während des gesamten Herstellungsprozesses einer Qualitätskontrolle unterzogen. Die Produkteigenschaften können durch externe Parameter, wie z.B. der chemische und physikalische Zustand des zu verklebenden Substrats, Verunreinigungen, Temperatur, Feuchtigkeit etc. beeinflusst werden.

Sämtliche genannten Daten sind Richtwerte und ohne Gewähr.

Da die Verarbeitung der Produkte nicht unserer Kontrolle unterliegt, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für seinen Zweck zu bestimmen. Permapack empfiehlt Vorversuche.