

Permafix 9653



Sicherheitsetikette PE



Kleber Acryl

Produktbeschreibung

Das Sicherheitsetikettenmaterial wird für permanente Anwendungen eingesetzt. Das Etikett lässt sich nicht ohne sich selbst zu beschädigen von der Oberfläche abziehen. Es zeigt somit klar und deutlich eine Manipulation an und gibt die Sicherheit, dass eine Verpackung nicht von Unbefugten geöffnet wurde. Zudem ist die Etiketle wasser-, öl- und chemikalienbeständig. Dank des Obermaterials ist die Etiketle anschmiegsam.

Technische Daten

Obermaterial	PE
Farbe	Weiss
Klebstoff	Permanent (Acrylat)
Liner	Glassine Papier
Dicke Liner	79 µm
Dicke (Klebstoff + Träger)	77 µm
Klebkraft (auf Stahl)	Kein Wert (Produkt reisst während Test)
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis 80°C
Lagerfähigkeit	2 Jahre

Verarbeitungshinweise

Für das korrekte Aufbringen der Etiketle muss die Oberfläche frei von Fetten, Ölen, Lösungsmitteln, Staub oder anderen Verschmutzungen sein.

Lagerung

Die Etiketle müssen bei Temperaturen <40°C und in der Originalverpackung gelagert werden.

Bemerkungen

Dieses Produkt wird während des gesamten Herstellungsprozesses einer Qualitätskontrolle unterzogen. Die Produkteigenschaften können durch externe Parameter, wie z.B. der chemische und physikalische Zustand des zu verklebenden Substrats, Verunreinigungen, Temperatur, Feuchtigkeit etc. beeinflusst werden.

Sämtliche genannten Daten sind Richtwerte und ohne Gewähr.

Da die Verarbeitung der Produkte nicht unserer Kontrolle unterliegt, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für seinen Zweck zu bestimmen. Permapack empfiehlt Vorversuche.