

Permafix 9654



Hochtemperatur Etikette Polyimid I



Kleber Acryl

Produktbeschreibung

Dieses Etiketten-Material aus Polyimid ist extrem temperatur- und chemikalienbeständig. Es ist Thermotransfer bedruckbar und eignet sich für den Reflow-Lötprozess.

Technische Daten

Obermaterial	Polyimid I
Farbe	Weiss
Klebstoff	Permanent (Acrylat)
Liner	Glassine Papier
Dicke Liner	70 µm
Dicke (Klebstoff + Träger)	73 µm
Klebkraft (auf Stahl)	5 N / 25 mm FTM 9
Temperaturbeständigkeit	10°C bis 260°C
Lagerfähigkeit	2 Jahre

Verarbeitungshinweise

Für das korrekte Aufbringen der Etikette muss die Oberfläche frei von Fetten, Ölen, Lösungsmitteln, Staub oder anderen Verschmutzungen sein.

Lagerung

Die Etiketten müssen bei Temperaturen <40°C und in der Originalverpackung gelagert werden.

Bemerkungen

Dieses Produkt wird während des gesamten Herstellungsprozesses einer Qualitätskontrolle unterzogen. Die Produkteigenschaften können durch externe Parameter, wie z.B. der chemische und physikalische Zustand des zu verklebenden Substrats, Verunreinigungen, Temperatur, Feuchtigkeit etc. beeinflusst werden.

Sämtliche genannten Daten sind Richtwerte und ohne Gewähr.

Da die Verarbeitung der Produkte nicht unserer Kontrolle unterliegt, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für seinen Zweck zu bestimmen. Permapack empfiehlt Vorversuche.