

Permafix 9655



Hochtemperaturbeständige Acrylatfolie



Kleber Acryl

Produktbeschreibung

Dieses Etiketten-Material aus gegossenem Acrylat ist extrem temperatur- und chemikalienbeständig. Es ist Thermotransfer bedruckbar und ist geeignet für die Kennzeichnung von Leiterplatten und hält sämtlichen Löt- und Reinigungsprozessen stand.

Technische Daten

Obermaterial	Gegossenes Acrylat
Farbe	Weiss matt
Klebstoff	Permanent (Modifiziertes Acrylat)
Liner	Glassine Papier
Dicke Liner	75 µm
Dicke (Klebstoff + Träger)	70 µm
Klebkraft (auf Stahl)	25 N / 25 mm
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis 180°C 250°C (5 Min.) 300°C (60 Sek.)
Lagerfähigkeit	2 Jahre

Verarbeitungshinweise

Für das korrekte Aufbringen der Etikette muss die Oberfläche frei von Fetten, Ölen, Lösungsmitteln, Staub oder anderen Verschmutzungen sein.

Lagerung

Die Etiketten müssen bei Temperaturen <40°C und in der Originalverpackung gelagert werden.

Bemerkungen

Dieses Produkt wird während des gesamten Herstellungsprozesses einer Qualitätskontrolle unterzogen. Die Produkteigenschaften können durch externe Parameter, wie z.B. der chemische und physikalische Zustand des zu verklebenden Substrats, Verunreinigungen, Temperatur, Feuchtigkeit etc. beeinflusst werden.

Sämtliche genannten Daten sind Richtwerte und ohne Gewähr.

Da die Verarbeitung der Produkte nicht unserer Kontrolle unterliegt, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für seinen Zweck zu bestimmen. Permapack empfiehlt Vorversuche.