

## Permafix 9650



### Étiquette de sécurité VOID Total-Transfer



Colle acrylate



#### Description du produit

Le matériau d'étiquette de sécurité est utilisé pour des applications permanentes. Le matériau d'étiquette laisse un motif en damier sur la surface lorsqu'on le retire. Une manipulation est ainsi clairement indiquée et donne la certitude qu'un emballage n'a pas été ouvert par des personnes non autorisées. De plus, l'étiquette est résistante à l'eau, à l'huile et aux produits chimiques.

#### Caractéristiques techniques

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>Matériau de surface</b>         | PET                  |
| <b>Couleur</b>                     | Argent               |
| <b>Colle</b>                       | Permanent (acrylate) |
| <b>Support</b>                     | Glassine papier      |
| <b>Épaisseur Support</b>           | 53 µm                |
| <b>Épaisseur (colle + support)</b> | 52 µm                |
| <b>Adhésivité sur l'acier</b>      | 20 N / 25 mm FTM 9   |
| <b>Résistance à la température</b> | de -40°C à 200°C     |
| <b>Durée de stockage</b>           | 2 ans                |

#### Instructions de traitement

Pour une application correcte de l'étiquette, la surface doit être exempte de graisses, d'huiles, de solvants, de poussière ou d'autres salissures.

#### Stockage

Les étiquettes doivent être stockées à des températures <40°C et dans leur emballage d'origine.

#### Remarques

Ce produit est soumis à un contrôle de qualité tout au long du processus de fabrication. Les propriétés du produit peuvent être influencées par des paramètres externes tels que l'état chimique et physique du substrat à coller, les impuretés, la température, l'humidité, etc.

Toutes les données mentionnées sont des valeurs approximatives et sans garantie.

Comme l'utilisation des produits n'est pas soumise à notre contrôle, il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à son usage. Permapack recommande de procéder à des tests préliminaires.