

Permafix 9655



Film acrylique résistant aux hautes températures



Colle acrylate



Description du produit

Ce matériau d'étiquette en acrylate coulé est extrêmement résistant à la température et aux produits chimiques. Il est imprimable par transfert thermique et convient à l'identification des cartes de circuits imprimés et résiste à tous les processus de soudage et de nettoyage.

Caractéristiques techniques

Matériau de surface	Acrylate coulé
Couleur	Blanc mat
Colle	Permanent (acrylate modifié)
Support	Glassine papier
Épaisseur Support	75 µm
Épaisseur (colle + support)	70 µm
Adhésivité sur l'acier	25 N / 25 mm
Résistance à la température	de -40°C à 180°C 250°C (5 min) 300°C (60 sec)
Durée de stockage	2 ans

Instructions de traitement

Pour une application correcte de l'étiquette, la surface doit être exempte de graisses, d'huiles, de solvants, de poussière ou d'autres salissures.

Stockage

Les étiquettes doivent être stockées à des températures <40°C et dans leur emballage d'origine.

Remarques

Ce produit est soumis à un contrôle de qualité tout au long du processus de fabrication. Les propriétés du produit peuvent être influencées par des paramètres externes tels que l'état chimique et physique du substrat à coller, les impuretés, la température, l'humidité, etc.

Toutes les données mentionnées sont des valeurs approximatives et sans garantie.

Comme l'utilisation des produits n'est pas soumise à notre contrôle, il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à son usage. Permapack recommande de procéder à des tests préliminaires.