

Permafix 137 FST



**Stanzteile aus Spezialpapier, temperaturbeständig
bis 100°C**

 Kleber Kautschuk

 Temperaturbeständig bis 100°C



Produktbeschreibung

Für Abdeckarbeiten beim Lackieren ohne Farbunterläufe. Aufgrund des widerstandsfähigen Papierträgers eignet sich Permafix 137 gut als Schablonenmaterial beim Sandstrahlen auf Glas und Stein für mittlere Strahlzeiten.

Vorteile

- Hohe Abriebfestigkeit
- Hohe Klebkraft
- Hohe Reissfestigkeit

Technische Daten

Träger	Flachgekreptes Papier
Klebstoff	Kautschuk
Abdeckung	Silikonisiertes Papier
Dicke (Klebstoff + Träger)	0.33 mm
Klebkraft (auf Stahl)	8.0 N/cm
Temperaturbeständigkeit	5 bis 100°C
Reissdehnung	6%
Reissfestigkeit	93 N/cm
Lagerfähigkeit	6 Monate

Lagerung

Bei Raumtemperatur, vor Staub, Feuchte, extremer Temperatur und Sonneneinstrahlung geschützt. Lagerzeit auf max. 6 Monate beschränken.

Bemerkungen

Dieses Produkt wird während des gesamten Herstellungsprozesses einer Qualitätskontrolle unterzogen. Die Produkteigenschaften können durch externe Parameter, wie z.B. der chemische und physikalische Zustand des zu verklebenden Substrats, Verunreinigungen, Temperatur, Feuchtigkeit etc. beeinflusst werden.

Sämtliche genannten Daten sind Richtwerte und ohne Gewähr.

Da die Verarbeitung der Produkte nicht unserer Kontrolle unterliegt, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für seinen Zweck zu bestimmen. Permapack empfiehlt Vorversuche.