

Permafix 322 FST



Stanzteile aus Polyimid, Silikon, UL-gelistet
(Permapack AG, E346618)



 Kleber Silikon	 Temperaturbeständig bis 180°C
 Durchschlagsfest bis 6.0 kV	 Zertifikat Underwriters Laboratories

Produktbeschreibung

Stanzteile aus Polyimid, auf Folienträger aufgebracht. Sehr gute Temperaturbeständigkeit, deshalb beispielsweise zum Abdecken auf Leiterplatten während des Lötens geeignet oder zum Polieren von Uhrenteilen.

Vorteile

- Temperaturbeständigkeit
- Rückstandsfrei entfernbar

Technische Daten

Klebstoff	Silikon
Dicke Träger	0.025 mm
Dicke (Klebstoff + Träger)	0.070 mm
Klebkraft (auf Stahl)	2.3 N/cm
Temperaturbeständigkeit	Klasse H: 180°C
Reissdehnung	60%
Reissfestigkeit	46 N/cm
Zertifizierung	E346618
Durchschlagfestigkeit	6.0 kV
Lagerfähigkeit	6 Monate

Lagerung

Bei Raumtemperatur, vor Staub, Feuchte, extremer Temperatur und Sonneneinstrahlung geschützt. Lagerzeit auf max. 6 Monate beschränken.

Bemerkungen

Dieses Produkt wird während des gesamten Herstellungsprozesses einer Qualitätskontrolle unterzogen. Die Produkteigenschaften können durch externe Parameter, wie z.B. Veränderungen des chemischen und physikalischen Zustandes des zu verklebenden Substrats, Verunreinigungen, Temperatur, Feuchtigkeit etc. beeinflusst werden.

Sämtliche genannten Daten sind Richtwerte und ohne Gewähr.

Da die Verarbeitung der Produkte nicht unserer Kontrolle unterliegt, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für seinen Zweck zu bestimmen. Permapack empfiehlt Vorversuche.