


Permafix 322 PDC



Pastilles Kapton, silicone, approbation UL
(Permapack AG, E346618)



 Colle silicone	 Résistance à la température jusqu'à 180°C
 Rigidité diélectrique jusqu'à 6.0 kV	 Certificat Underwriters Laboratories

Description du produit

Pièces découpées en Polyimide, appliquées sur un support en feuille. Très bonne résistance à la température, convient donc par exemple pour le masquage sur les circuits imprimés pendant la soudure ou pour le polissage de pièces de montres.

Avantages

- Résistance aux températures
- S'enlève sans laisser de traces

Caractéristiques techniques

Colle	Silicone
Épaisseur du support	0.025 mm
Épaisseur (colle + support)	0.070 mm
Adhésivité sur l'acier	2.3 N/cm
Résistance à la température	Classe H : 180°C
Allongement à la rupture	60%
Force de rupture	46 N/cm
Certification	E346618
Rigidité diélectrique	6.0 kV
Durée de stockage	6 mois

Stockage

À température ambiante, durée de stockage d'environ 6 mois. Protéger de la poussière, de l'humidité, des températures extrêmes et de l'ensoleillement.

Remarques

Ce produit est soumis à un contrôle de qualité tout au long du processus de fabrication. Les propriétés du produit peuvent être influencées par des paramètres externes tels que l'état chimique et physique du substrat à coller, les impuretés, la température, l'humidité, etc.

Toutes les données mentionnées sont des valeurs approximatives et sans garantie.

Comme l'utilisation des produits n'est pas soumise à notre contrôle, il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à son usage. Permapack recommande de procéder à des tests préliminaires.