

Permafix 9385



Spezial-Gewebeband, PE-beschichtet, 3-lagig kaschiert, Kautschukkleber



 Kleber Kautschuk	 Temperaturbeständig bis 60°C
 Einsatzdauer ohne Klebrückstände bis zu 5 Tage	

Produktbeschreibung

Von Hand einreissbares Gewebeband, welches mit einem wiederablösbaren UV-resistenten Kleber beschichtet ist. Eignet sich hervorragend für Abdeckarbeiten beim Sandstrahlen.

Vorteile

- Von Hand gut einreissbar
- Rückstandsfrei abziehbar
- Resistent gegen Sandstrahlarbeiten
- UV-beständig

Technische Daten

Träger	Polyethylen-beschichtetes Baumwollgewebe
Farbe	Türkis
Klebstoff	Kautschuk
Dicke (Klebstoff + Träger)	0.93 mm
Klebkraft (auf Stahl)	2.4 N/cm
Temperaturbeständigkeit	0 bis +60°C
Lagerfähigkeit	6 Monate

Lagerung

Bei Raumtemperatur und vor Staub, extremer Temperatur und Sonneneinstrahlung geschützt. Lagerzeit auf höchstens 6 Monate beschränken.

Bemerkungen

Dieses Produkt wird während des gesamten Herstellungsprozesses einer Qualitätskontrolle unterzogen. Die Produkteigenschaften können durch externe Parameter, wie z.B. der chemische und physikalische Zustand des zu verklebenden Substrats, Verunreinigungen, Temperatur, Feuchtigkeit etc. beeinflusst werden.

Sämtliche genannten Daten sind Richtwerte und ohne Gewähr.

Da die Verarbeitung der Produkte nicht unserer Kontrolle unterliegt, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für seinen Zweck zu bestimmen. Permapack empfiehlt Vorversuche.