

Permafix 165

Oberflächenschutzfolie PVC-Folie, statisch haftend



Produktbeschreibung

Die statisch haftende Folie ist zum Schutz von empfindlichen Oberflächen gegen Schmutz und vor Beschädigungen bei der Lagerhaltung oder beim Transport geeignet.

Vorteile

- Wasserunempfindlich
- Beide Seiten haften dauerhaft auf gereinigtem Fensterglas 0.06 N/25 mm (FTM1)

Technische Daten

Träger	Weich-PVC, hochglänzend, cadmiumfrei
Farbe	Transparent glänzend
Dicke Träger	150 µm
Temperaturbeständigkeit	-10 bis +50°C
UV-Beständigkeit	3 Jahre im Inneneinsatz / 1 Jahr im Ausseneinsatz
Lagerfähigkeit	6 Monate

Hinweise

- Nicht beständig gegen Alkohol und Benzin

Verarbeitungshinweise

Für das korrekte Aufbringen der Folie muss die Oberfläche frei von Fetten, Ölen, Lösungsmitteln, Staub oder anderen Verschmutzungen sein.

Lagerung

Die Folie muss bei ca. 21°C und 50% Luftfeuchtigkeit in der Originalverpackung gelagert werden. Sie muss innerhalb von 6 Monaten ab der Lieferung aufgebraucht werden.

Bemerkungen

Dieses Produkt wird während des gesamten Herstellungsprozesses einer Qualitätskontrolle unterzogen. Die Produkteigenschaften können durch externe Parameter, wie z.B. Veränderungen des chemischen und physikalischen Zustandes des zu verklebenden Substrats, Verunreinigungen, Temperatur, Feuchtigkeit etc. beeinflusst werden.

Sämtliche genannten Daten sind Richtwerte und ohne Gewähr.

Da die Verarbeitung der Produkte nicht unserer Kontrolle unterliegt, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für seinen Zweck zu bestimmen. Permapack empfiehlt Vorversuche.