


Permafix 9345



Oberflächenschutzfolie PE-Folie, Acrylatkleber
Lüftungskanalfolie



Kleber Acryl



UV-beständig

Produktbeschreibung

Die Folie schützt Luftkanäle und andere Bauteile vor Verschmutzungen während des Transportes, der Lagerung und Montage. Die PE-Folie mit Acrylatkleber ist einseitig selbstklebend, reissfest und rückstandsfrei wieder entfernbar.

Zu verwenden auf glatten Metalloberflächen wie verzinkten Lüftungskanälen und -rohren.

Technische Daten

Träger	LDPE
Farbe	Blau-transparent
Klebstoff	Acrylat
Dicke (Klebstoff + Träger)	45 µm
Klebkraft (auf Stahl)	65 cN/cm
Temperaturbeständigkeit	80°C
UV-Beständigkeit	2-3 Monate
Lagerfähigkeit	6 Monate

Verarbeitungshinweise

Die zu schützenden Oberflächen müssen trocken, frei von Staub, Öl, Trennmitteln und anderen Verunreinigungen sein.

Verarbeitungstemperaturbereich (Objekt- und Umgebungstemperatur): +15°C bis +45°C.

Vermeidung von Foliendehnung, Blasen- und Faltenbildung beim Kaschieren.

Lagerung

Bei Raumtemperatur, vor Staub, Feuchte, extremer Temperatur und Sonneneinstrahlung geschützt. Lagerzeit auf max. 6 Monate beschränken.

Bemerkungen

Dieses Produkt wird während des gesamten Herstellungsprozesses einer Qualitätskontrolle unterzogen. Die Produkteigenschaften können durch externe Parameter, wie z.B. der chemische und physikalische Zustand des zu verklebenden Substrats, Verunreinigungen, Temperatur, Feuchtigkeit etc. beeinflusst werden.

Sämtliche genannten Daten sind Richtwerte und ohne Gewähr.

Da die Verarbeitung der Produkte nicht unserer Kontrolle unterliegt, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für seinen Zweck zu bestimmen. Permapack empfiehlt Vorversuche.