

Permafix 165

Film de protection Film en PVC, statique



Description du produit

Le film adhérent statiquement est idéal pour protéger les surfaces sensibles contre la saleté et les dommages lors du stockage ou du transport.

Avantages

- Résistant à l'eau
- Les deux côtés adhèrent durablement au verre de fenêtre nettoyé avec une force de 0,06 N/25 mm (FTM1)

Caractéristiques techniques

Support	PVC souple, brillant, sans cadmium
Couleur	Transparent brillant
Épaisseur du support	150 µm
Résistance à la température	de -10 à +50°C
Résistance aux UV	3 ans à l'intérieur / 1 an à l'extérieur
Durée de stockage	6 mois

Notes

- Non résistant à l'alcool et à l'essence

Instructions de traitement

Pour une application correcte du film, la surface doit être exempte de graisses, d'huiles, de solvants, de poussière ou d'autres salissures.

Stockage

Le film doit être stocké dans son emballage d'origine à environ 21°C et 50% d'humidité. Il doit être utilisé dans les 6 mois suivant la livraison.

Remarques

Ce produit est soumis à un contrôle de qualité tout au long du processus de fabrication. Les propriétés du produit peuvent être influencées par des paramètres externes tels que des changements dans l'état chimique et physique du substrat à coller, des impuretés, la température, l'humidité, etc.

Toutes les données mentionnées sont des valeurs approximatives et sans garantie.

Comme l'utilisation des produits n'est pas soumise à notre contrôle, il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à son usage. Permapack recommande de procéder à des tests préliminaires.