

Permafix 186

Film de protection Film en PVC, statique



Description du produit

Le film de protection statique pour les surfaces sensibles contre la saleté et contre les dégâts causés lors du stockage ou du transport.

Convient pour les surfaces en :

- Verre
- Acier inox
- Métaux précieux

Caractéristiques techniques

Support	PVC souple, brillant
Couleur	Transparent
Épaisseur du support	60 µm
Durée de stockage	6 mois

Instructions de traitement

Pour une application optimale la surface doit être exempte de graisse, d'huiles, de dissolvants, de poussières et/ou d'autres substances étrangères.

Stockage

Le film doit être stocké dans son emballage d'origine et à une température inférieure à 40°C. Le film doit être utilisé dans les 6 mois à partir de la date de livraison.

Remarques

Ce produit est soumis à un contrôle de qualité tout au long du processus de fabrication. Les propriétés du produit peuvent être influencées par des paramètres externes tels que des changements dans l'état chimique et physique du substrat à coller, des impuretés, la température, l'humidité, etc.

Toutes les données mentionnées sont des valeurs approximatives et sans garantie.

Comme l'utilisation des produits n'est pas soumise à notre contrôle, il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à son usage. Permapack recommande de procéder à des tests préliminaires.