

Permafix 188



Film de protection, film en PVC, statique



Livable avec Liner



Description du produit

Le film de protection statique pour les surfaces sensibles contre la saleté et contre les dégâts causés lors du stockage ou du transport.

Convient aux surfaces en :

- Verre
- Acier inox
- Métaux précieux
- Matières plastiques

Avantages

- Sans cadmium

Caractéristiques techniques

Support	PVC souple, brillant, sans cadmium
Couleur	Transparent
Épaisseur (colle + support)	150 µm
Résistance à la température	de -10 à +50°C
Durée de stockage	6 mois

Notes

- Résistant à l'eau
- Non-résistant à l'alcool et à l'essence

Instructions de traitement

Température d'application min. +5°C

Stockage

Le film doit être stocké dans son emballage d'origine et à une température inférieure à 40°C. Le film doit être utilisé dans les 6 mois à partir de la date de livraison.

Remarques

Ce produit est soumis à un contrôle de qualité tout au long du processus de fabrication. Les propriétés du produit peuvent être influencées par des paramètres externes tels que l'état chimique et physique du substrat à coller, les impuretés, la température, l'humidité, etc.

Toutes les données mentionnées sont des valeurs approximatives et sans garantie.

Comme l'utilisation des produits n'est pas soumise à notre contrôle, il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à son usage. Permapack recommande de procéder à des tests préliminaires.